

全国统一服务热线:
400-11


[首 页](#)
[关于公司](#)
[条码产品](#)
[自主开发](#)
[应用方案](#)
[下载中心](#)
[条码](#)


条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Young
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Young



日本Citizen条码打印机 > Citizen CLP-4081条码打印机



日本Citizen CLP-4081条码打印机

- * 金属外壳, 坚固内用
- * 打印精度203dpi, 最大打印宽度高达
- * 512K On Board 512K Expansion内存

产品简单介绍:

- 热感式/热转印式
- ★ 203dpi解析度
- ★ 金属外壳, 坚固内用
- ★ 列印宽度高达104mm (4.09英寸)
- ★ 列印速度高达203mm/秒
- ★ 可列印各类型条码及二维条码 (PDF417, Maxicode)
- ★ 内置中文字符, 便于程序控制.

规 格	CLP-4081
打印模式	热感印/热转印
分辨率	203dpi (8点/mm)
打印速度	2~8英寸/秒 (51~203mm/秒)
打印长度	0.5英寸~45英寸 (13mm~1143mm)
打印宽度	1.0英寸~4.09英寸 (25mm~104mm)
内建字体	内建五种不同大小的字体 0.049~(所有字体可放大1×1~24×24倍0°字体可下载
条码	Code39, Extended Code 39, Code93, A, B, C), Codabar, Interleave 2 of 128, UPC, UPC-A, E 2&5 add on, POST
CPU类型	8 bit RISC CPU
标签定位方式	反射式/穿透式
状态指示	

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

二维条码	Maxicode, PDF-417
图形格式	PCX, BMP, GDI
传输介面	RS-232串口/422
内存	512K On Board? 512K? Expansion
纸张	纸张类型:热敏纸, 铜版纸PVC, PET, 5 最大宽度:4.3英寸(110mm) 最小宽度:1.0英寸(25mm) 最小长度:0.4英寸(10mm) 厚度:0.0025~0.01英寸(0.0635~0.254mm) 纸卷尺寸:最大外径8英寸(203mm) 内径1.5英寸~3.0英寸(38mm~76mm)
碳带	蜡质、半树脂半腊质、树脂 标准宽度: 1.4、1.8、2.5、4.3英寸 (35mm、46mm、64mm、110mm) 碳带外径:3英寸(76mm) 纸芯内径:1英寸(25mm) 碳带长度: 1182英尺(360米)
尺寸	W283xH248xL436mm
重量	12kgs
输入电源	220 VAC±10%, 50/60Hz
认证	CE, UL, CUL, FCC class A
工作环境	40° F~100° F (4° C~38° C) 10~90% non condensing
选件	切纸刀, 剥纸器, Flash存储卡(X-1

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

