

全国统一服务热线

400-11

首 页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Young
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Young



关闭



日本Citizen条码打印机 > Citizen CLP-6001e条码打印机



日本Citizen CLP-6001e条码打印机

- *外壳为高刚性抗压钢板, 坚固耐用;
- * 打印精度203dpi, 最大打印宽度104mm,
- * 2MB FLASH ROM, 4MB DRAM内存, 支持3

规格

CLP-6001

打印模式

热感印/热转印

分辨率

203dpi (8点/mm)

打印速度

2~7英寸/秒 (51~177.8mm/秒)

打印长度

0.5英寸~45英寸 (13mm~1143mm)

打印宽度

1.0英寸~4.09英寸 (25mm~104mm)

内建字体

内建五种不同大小的字体 0.049~0.23
0°, 90°, 180°, 270° 四种旋转方向

条码

Code39, Extented Code 39, Code93, Cod
2 of 5, EAN-8 2&5 add on, EAN-13, EAN
POST, Matrix 25

CPU类型

8 bit RISC CPU

标签定位方式

反射式/穿透式

状态指示

LCD显示器 (16x2行)
3个LED指示灯

二维条码

Maxicode, PDF-417

图形格式

PCX, BMP, GDI

传输介面

RS-232串口/422

内存

?Flash ROM?: 1MB?????????????
DRAM: 2MB

纸张类型: 热敏纸, 铜版纸PVC, PET, 亚银

日本keyence	
福建新大陆	
美国双成	
韩国蓝鸟bluebird	
韩国M3	
▪ 无线局域网	
美国intermec	
美国Symbol	
▪ 不干胶标签	
▪ 激光打印标签	
▪ 条码碳带	
IMC系列碳带	
标准腊基碳带	
混合基碳带	
树脂基碳带	
水洗布专用树脂碳带	
▪ 条码打印软件	
▪ 条码检测仪	
▪ 条码打印机配件	
	纸张
	最大宽度:4.3英寸(110mm)
	最小宽度:1.0英寸(25mm)
	最小长度:0.4英寸(10mm)
	厚度:0.0025~0.01英寸(0.0635~0.25英寸(38mm~76mm))
	蜡质、半树脂半腊质、树脂
	标准宽度: 1.4、1.8、2.5、4.3英寸(35mm、46mm、64mm、110mm)
	碳带
	碳带外径:3英寸(76mm)
	纸芯内径:1英寸(25mm)
	碳带长度: 1182英尺(360米)
	尺寸
	W260xH452xL256mm
	重量
	11kgs
	输入电源
	220 VAC±10%, 50/60Hz
	认证
	CE, UL, CUL, FCC class A
	工作环境
	40° F~100° F (4° C~38° C)
	10~90% non condensing
	选件
	切纸刀, 剥纸器, Flash存储卡(X-1000)

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

