

全国统一服务热线

400-11



首 页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung



日本Citizen条码打印机 > Citizen CLP-621条码打印机



日本Citizen CLP-621条码打印机

产品简单介绍:

- ★热感式/热转印式★203dpi\300dpi解口, 品质优良。★标准列印宽度104mm(量记忆体, 数据处理特快
- ★可列印各类型条码及二维条码 (PDF4

規 格	citizen条码打印机CLP-521	ci
列印模式	热感印	热
解析度	203dpi (8点/mm) \300dpi (12点/mm)	
列印速度	4寸/秒(100mm/秒)	
列印長度	2. 54MM~812MM	
列印寬度	0. 75英寸~4. 09英寸(19mm~104mm)	
内建字体	9种英文、数位字体 (包括OCR-A, OCR-B) 0. 04倍0° , 90° , 180° , 270° 四種旋转方向字体可下	
条碼	Code39, Extented Code 39, Code93, Code 128 UC 5, EAN-8 2&5 add on, EAN-13, EAN-128, UPC, UPC-	
CPU类型	32 bit RISC CPU	
标签定位方式	反射式/穿透式	
状态指示	3个LED指示灯	
二维条码	Maxicode, PDF-417	
图形格式	PCX, BMP, GDI	
传输介面	RS-232串口/Centronics parallel並口/USB	
记忆体	8MB DRAM 2MB Flash ROM	
	热敏紙	热

日本keyence
 福建新大陆
 美国双成
 韩国蓝鸟bluebird
 韩国M3

- 无线局域网
 美国intermec
 美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
 IMC系列碳带

标准腊基碳带
 混合基碳带
 树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

纸张	厚度:0.0025~0.01英寸(0.0635~0.254mm) 紙	蜡
		标
		(3
碳带	不需要碳带	碳
		纸
		碳
尺寸	W231xH289xL183mm	W2
重量	3.6kgs	4.
输入电源	220 VAC±10%, 50/60Hz	
认证	CE, UL, CUL, FCC class A	
工作环境	40° F~100° F (4° C~38° C) 10~90% non condensing	
选件	切纸刀, 剥纸器, 外置支架, 纸张回收装置, EtI	

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

