

全国统一服务热线
400-11


[首 页](#)
[关于公司](#)
[自主开发](#)
[应用方案](#)
[下载中心](#)
[条码](#)

[条码产品](#)
[日本Citizen条码打印机 > Citizen CLP-631条码打印机](#)

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Young
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Young



日本Citizen CLP-631条码打印机

CPU类型: 32bitRISCCPU
 标籤定位方式: 反射式 / 穿透式
 状态指示: 3个LED指示灯
 二维条码: Maxicode, PDF-417
 图形格式: PCX, BMP, GDI
 传输介面: RS-232串口 / Centronicsparal

产品参数

规格: CLP-631C / CLP-631 / CLP-631Z / CLP-631Z

列印模式: 热感印 / 热转印

解析度: 300dpi (12点 / mm)

列印速度: 4寸 / 秒 (100mm / 秒)

列印长度: 2.54MM~812MM

列印宽度: 0.75英寸~4.09英寸 (19mm~104mm)

内建字体

9种英文、数位字体 (包括OCR-A, OCR-B) 0.049~0.23英寸 (1.25mm~6.0mm)
 所有字体可放大1×1~24×24倍0°, 90°, 180°, 270° 四种旋转方向
 字体可下载

条码

Code39, ExtentedCode39, Code93, Code128UCC, Code128 (SubsetA, B, C), EAN-128, UPC, UPC-A, E2&5addon, POSTNET, GermanPOST, Matrix

CPU类型: 32bitRISCCPU

标籤定位方式: 反射式 / 穿透式

状态指示: 3个LED指示灯

二维条码: Maxicode, PDF-417

图形格式: PCX, BMP, GDI

传输介面: RS-232串口 / Centronicsparallel并口 / USB

记忆体

8MBDRAM

2MBFlashROM

日本keyence
 福建新大陆
 美国双成
 韩国蓝鸟bluebird
 韩国M3

- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

纸张: 热敏纸, 铜版纸PVC, PET, 亚银铂等特殊材料

厚度: 0.0025~0.01英寸 (0.0635~0.254mm)

纸卷尺寸: 最大外径5英寸 (152mm)

内径: 1 (25.4mm)

碳带: 蜡质、半树脂半腊质、树脂

标准宽度: 1.4、1.8、2.5、4.3英寸 (35mm、46mm、64mm、110mm)

碳带外径: 3英寸 (76mm)

纸芯内径: 1英寸 (25mm)

碳带长度: 1182英尺 (360米)

尺寸: W231xH289xL270mm

重量: 4.5kgs

输入电源: 220VAC±10%, 50 / 60Hz

认证: CE, UL, CUL, FCCclassA

工作环境

40° F~100° F (4° C~38° C)

10~90%noncondensing

选件: 切纸刀, 剥纸器, 外置支架, 纸张回收装置, Ethernet网卡, WIFI

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

