

全国统一服务热线:

400-11



首 页

关于公司

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyound
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyound



日本Citizen条码打印机 > Citizen CLP-7201e条码打印机



Citizen CLP-7201e条码打印机

- ★"ARCP"智能碳带调节装置及精确定位系
- ★碳带防皱功能
- 打印异常标签碳带不起皱; 能自动消除碳
- ★精确定位 改良了定位结构; 没有碳带和
- ★全新的通讯界面
- 标配IEEE1284高速并口、USB接口、串口
- ★蛤壳结构, 长寿命打印头: 坚固的金属
- 较以往型号长60%
- ★数据传输、处理性能 更快、更大的数
- 高速并口通讯速度比标准并口快5倍; 标

规 格

CLP-7201e

打印模式

热转印/直热式 (配有ARCP装置)

分辨率

203dpi (8点/mm)

打印速度

1~7英寸/秒 (25~177.8mm/秒)

打印长度

0.5英寸~32英寸 (13mm~812mm)

打印宽度

4.09英寸 (104mm)

内建字体

内建五种不同大小的字体 0.049~0.23英寸 (0°, 90°, 180°, 270° 四种旋转方向 字体可

条码

Code39, Extended Code 39, Code93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC, U

CPU类型

8 bit RISC CPU

标签定位方式

反射式/穿透式

状态指示

LCD显示器 (16x2行)
3个LED指示灯

二维条码

Maxicode, PDF-417

图形格式

PCX, BMP, GDI

传输介面

RS-232串口/422

日本keyence	内存	2M SDRAM, 1M Flash Rom, 4M扩充内存
福建新大陆	纸张	纸张类型:热敏纸, 铜版纸PVC, PET, 亚银铂等
美国双成	碳带	蜡质、半树脂半蜡质、树脂
韩国蓝鸟bluebird	尺寸	W260xH452xL256mm
韩国M3	重量	11kgs
无线局域网	输入电源	220 VAC±10%, 50/60Hz
美国intermec	认证	CE, UL, CUL, FCC class A
美国Symbol	工作环境	40° F~100° F (4° C~38° C) 10~90% non condensing
- 不干胶标签 - 激光打印标签 - 条码碳带	选件	切纸刀, 剥纸器, Flash存储卡(X-1000), SR
IMC系列碳带		
标准腊基碳带		
混合基碳带		
树脂基碳带		
水洗布专用树脂碳带		
- 条码打印软件 - 条码检测仪 - 条码打印机配件		

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail@intermec.com.cn
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

