

全国统一服务热线

400-11

首 页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Young
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Young



关闭

日本Citizen条码打印机 > Citizen CLP-9301条码打印机



日本Citizen CLP-

CITIZEN条码打印
 赖的工业结构, 满
 (4.09英寸)☆列印
 理特快
 ☆.可列印各类型

规格	CLP-9001
打印模式	热感印/热转印
分辨率	203dpi (8点/mm)
打印速度	2~12英寸/秒 (51~304mm/秒)
打印长度	6.5MM~1016MM
打印宽度	1.0英寸~4.09英寸 (25mm~104mm)
内建字体	9种英文、数字字体 (包括OCR-A, OCR-B) 0.049~0.1英寸 所有字体可放大1×1~24×24倍0°, 90°, 180°, 270° 字体可下载
条码	Code39, Extended Code 39, Code93, Code 128 UCC, Code 128 2&5 add on, EAN-13, EAN-128, UPC, UPC-A, E 2&5 add on
CPU类型	32 bit RISC CPU
标签定位方式	反射式/穿透式
状态指示	LCD显示器 (16x2行) 3个LED指示灯
二维条码	Maxicode, PDF-417
图形格式	PCX, BMP, GDI
传输介面	RS-232串口/Centronics parallel并口
内存	8MB DRAM 1MB Flash ROM
	纸张类型: 热敏纸, 铜版纸PVC, PET, 亚银铂等特殊材料

日本keyence
 福建新大陆
 美国双成
 韩国蓝鸟bluebird
 韩国M3

- 无线局域网
 美国intermec
 美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

纸张	最大宽度:4.3英寸(110mm) 最小宽度:1.0英寸(25mm) 最小长度:0.4英寸(10mm) 厚度:0.0025~0.01英寸(0.0635~0.254mm) 纸卷尺寸:最大外径8英寸(203mm) 内径1.5英寸~3.0英寸(38mm~76mm)
碳带	蜡质、半树脂半腊质、树脂 标准宽度: 1.4、1.8、2.5、4.3英寸 (35mm、46mm、64mm、110mm) 碳带外径:3英寸(76mm) 纸芯内径:1英寸(25mm) 碳带长度: 1182英尺(360米)
尺寸	W243xH280xL474mm
重量	16kgs
输入电源	220 VAC±10%, 50/60Hz
认证	CE, UL, CUL, FCC class A
工作环境	40° F~100° F (4° C~38° C) 10~90% non condensing
选件	切纸刀, 剥纸器, Flash存储卡(X-1000), SRAM存储卡

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

