

[首 页](#)[关于公司](#)[条码产品](#)[自主开发](#)[应用方案](#)[下载中心](#)[条码](#)**条码产品**

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Young
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Young



关闭

**意大利Datalogic条码扫描器 > Datalogic Diamond D531条码扫描器****Datalogic Diamond D531多线激光条形码阅读器**

Diamond全方位显示激光扫描器对那些以经济型设计寻求良好性能的人士对读取损坏或印刷质量差的条形码使用先进的条形码重构相结合而具有数据格式化模式可根据应用软件的需要用于格式化所采集的数据。

当产品需要固定在一个较小或受限的空间时，将Diamond阅读器的小底座安装。一个单线扫描选件结合其人体工学尺寸，使它作为手持阅读器在配置时，Diamond阅读器在它不活跃时最大限度地减少耗电量，以及拥有在内置减震器保护扫描模块和电机组件免受伤害，并且外壳配有装有缓冲并在单个多接口型号（USB、键盘仿真和RS-232）中提供Diamond阅读器，自使用Datalogic Aladdin软件公用程序在现场升级。

技术参数**译码能力**

一维码/线性码 对所有标准一维码包括GS1 DataBar线性码可自动区分和堆栈码 GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 D

电器

电流 工作状态（标称）：390 mA @ 5 VDC 输入电压 5 VDC +/- 5%

环境

ESD静电保护（空中放电） 16 kV

抗跌落 可承受多次从1.0米/3.3英尺跌落水泥地的撞击 温度 储藏/运输

工作状态：0 至 40 ° C / 32 至 104 ° F 湿度（非冷凝） 5 至 95%

防水和防尘密封 IP20

接口 RS-232; USB; 键盘口

物理参数

可选颜色 灰色

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签

- 条码碳带
- IMC系列碳带

标准蜡基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

尺寸 扫描器配支架: 9.9 x 7.9 x 6.1 cm / 3.9 x 3.1 x 2.4 in

重量 扫描器配支架: 280.0 g / 9.9 oz

识读性能

光源 630 至 680 nm VLD 分辨率 (最大) 0.130 mm / 5 mils 打印对比扫描线 16

识读指示 激光打开; 蜂鸣器 (音调可调); 识读LED 识读率 (最大) 1
识读角度 卷曲度: +/- 360° ; 斜度: +/- 60° ; 歪曲度 (偏离): +/-
安全与法规

机构认证 所符合的相关认证见产品快速参照手册。本产品满足使用所必
激光类别 CDRH Class IIa; EN 60825-1 Class 1; 小心激光辐射-切勿直
环境符合 符合欧盟RoHS

应用程序

OPOS / JAVAPOS JavaPOS应用程序可以免费下载 OPOS应用程序可以免费

安装件/支架

90ACC1904 台上支架 (STD-1040)

90ACC1905 墙上固定器 (STD-1050)

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

