



首 页

关于公司

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品



关闭

意大利Datalogic条码扫描器 > Datalogic Gryphon BT130/BT230条码扫:

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung



Datalogic Gryphon BT130/BT230蓝牙无线手持扫描器

产品特点

- *快速读码性能高达 270 线/秒
- *Bluetooth 无线技术的射程高达 10 米 / 32.8 英尺
- *零延迟的高速数据传输
- *虚拟 COM 和键盘仿真数据输入
- *用于良好读码反馈的 Datalogic “绿点” 专利
- *支持 GS1 DataBar? 线性码。指定型号支持如 PDF417、MicroPDF 和 G
- *DataBar 复合UPC/EAN 的堆栈码。
- *防水和防尘密封等级: IP30
- *抗跌落 1.8 米 / 5.9 英尺

产品特性及参数

凭借丰富的功能和广泛的型号选择, Datalogic Scanning 的 Gryphon 产带 Bluetooth? 无线技术的 Gryphon BT 无线线性成像阅读器极其灵活和用中最终的解决方案。移动通讯消除了由于电缆设备造成的制约, 提供-通过其基站以及任何商业或嵌入式 Bluetooth? v1.2 兼容设备将数据传输供更多的接口可能性。Gryphon BT100 型号对包括 GS1 DataBar 的 1D 的支持, 包括 PDF417 和 GS1 DataBar复合 EAN/UPC码。配有 Datalog “点” 专利; 它尤其有助于在嘈杂环境中提高生产率。当阅读器在支架模式速且直观读码的目的。Datalogic 的专利 PuzzleSolver? 解码算法确保据应用软件的需要使用先进的数据编辑和数据格式化模式来格式化所采集

无线通讯

蓝牙无线技术 协议: 蓝牙1.2 2级认证

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签

- 激光打印标签

- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件

- 条码检测仪

- 条码打印机配件

无线范围（空旷环境）：10.0 m / 32.8 ft

无线频率：2.40 至 2.48 GHz

译码能力

一维码/线性码 对所有标准一维码包括GS1 DataBar?线性码可自动区分和堆栈码 Code 16K; Code 49; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1

DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional;

PDF417: 仅限BT230型号

电气

基座LED指示灯 充电完成（绿）；电池充电中（红）；电源/数据传输（

电池 充电时间：外部供电：4小时

每次充电阅读器数量：24,000

电池类型：2 AA NiMh

电流 工作状态（标称）：C-Gryphon 基站-充电器：8 Watts

输入电压 C-Gryphon 基站-充电器：9 至 28 VDC

环境

ESD静电保护（空中放电） 16 kV

抗跌落 可承受多次从1.8米/5.9英尺跌落水泥地的撞击

温度 储藏/运输：-20 至 70 ° C / -4 至 158 ° F

工作状态：0 至 40 ° C / 32 至 104 ° F

湿度（非冷凝） 90%

环境

光 0 至 100,000 Lux

防水和防尘密封 IP30

接口 RS-232

物理参数

可选颜色 深灰色

尺寸 20.8 x 10.7 x 5.6 cm / 8.2 x 4.2 x 2.2 in

重量 C-Gryphon 基站-充电器：250.0 g / 8.8 oz

阅读器：280.0 g / 9.9 oz（不带电池）

识读性能

光源 照明：LED Array 630 - 670 nm

分辨率（最大） 0.076 mm / 3 mils

影像感应器 CCD Solid-state 3648 pixels

打印对比度（最小） 15%

识读指示 Datalogic Green Spot 绿点成功识读反馈：BlueSpot; 蜂鸣器

识读率（最大） 270 次扫描/秒

识读角度 卷曲度：+/- 35° ; 斜度：65° ; 歪曲度（偏离）：+/- 80°

扫描范围

标准景深 最小景深由条码长度和扫描角度决定。

视打印分辨率，对比度和环境光而定。

5 mils: 2.0 至 13.0 cm / 0.8 至 5.1 in

7.5 mils: 1.0 至 18.0 cm / 0.4 至 7.0 in

10 mils: 0.5 至 22.0 cm / 0.2 至 8.6 in

13 mils: 1.0 至 28.0 cm / 0.4 至 11.0 in

20 mils: 2.0 至 37.0 cm / 0.8 至 14.4 in

安全与法规

影像等级 IEC 60825 Class 1 LED

机构认证 所符合的相关认证见产品快速参照手册。

本产品满足使用所必须的安全和法规认证。

环境符合 符合中国RoHS; 符合欧盟RoHS

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有 (C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

