



关闭

首 页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung



意大利Datalogic条码扫描器 > Gryphon I GM4100-HC通用手持线性成像



Datalogic Gryphon I GM4100-HC通用手持线性成像器条形码阅读器

鹰头狮Datalogic的家庭代表了扫描的通用手持数据采集产品的保费线。中的通用设置。用途极为广泛和持久的，他们是在医疗环境中应用的最细电缆装置所造成的限制，为员工提供一个更安全和更有效的环境。

Datalogic的星无绳电话系统?是提高生产力和工作场所的灵活性的关键。持久的50,000每次充电锂离子电池扫描相结合此功能允许无限的流动性和

一个具有三键键盘可选的显示提供了主机提供了强大而独特的功能，减少互。

该GD4100 - HC的型号有一个行业的IP52密封，以防止灰尘和液体接触敏感医疗解决方案，从日常的清洁和消毒的保护。产品经受多次从1.5米/五点卸不间断的活动。

标准的多接口功能，包括USB和RS - 232，键盘接口和魔杖。Datalogic验的用户启动的程序

无线通讯

Datalogic STAR 无线系统?

双向通讯

多点组合

同一接收器的最大阅读器数量

16

无线范围（空旷环境）

日本keyence	433.92 MHz
福建新大陆	30.0 m / 98.4 ft
美国双成	910 MHz
韩国蓝鸟bluebird	15.0 m / 49.2 ft
韩国M3	无线频率
▪ 无线局域网	433.92 MHz
美国intermec	910 MHz
美国Symbol	有效辐射功率
▪ 不干胶标签	433.92 MHz
▪ 激光打印标签	< 10 mW
▪ 条码碳带	910 MHz
IMC系列碳带	< 1 mW
标准腊基碳带	点对点组合
混合基碳带	译码能力
树脂基碳带	一维码/线性码
水洗布专用树脂碳带	对所有标准一维码包括GS1 DataBar?线性码可自动区分和译码
▪ 条码打印软件	堆栈码
▪ 条码检测仪	GS1 DataBar Expanded Stacked
▪ 条码打印机配件	GS1 DataBar Stacked
	GS1 DataBar Stacked Omnidirectional
	邮政码
	中国邮政码
	电器
	基座LED指示灯
	充电完成（绿）
	电池充电中（红）
	电源/数据传输（黄）
	电池
	充电时间
	外部供电
	4小时
	每次充电阅读器数量
	50,000
	电池类型
	Lithium-Ion, 2100 mAh
	电流
	充电中（标称）
	< 8 W
	工作状态（标称）
	< 2.5 W @ 5 VDC
	待机/空闲（标称）
	< 2.5 mA @ 5 VDC
	输入电压
	4.75 - 14 VDC +/- 5%
	环境
	ESD静电保护（空中放电）
	16 kV

抗跌落

可承受多次从1.5米/5.0英尺跌落水泥地的撞击

温度

储藏/运输

-20 至 70 ° C / -4 至 158 ° F

工作状态

0 至 50 ° C / 32 至 122 ° F

湿度（非冷凝）

5 - 95%

环境光

100,000 lux

防水和防尘密封

IP52

接口

RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand Multi-Interface

物理参数

可选颜色

淡绿色/淡灰色（橡胶/塑料）

外壳

可消毒外壳使用 抗微生物涂料处理

尺寸

基座

18.6 x 9.9 x 5.6 cm / 7.3 x 3.9 x 2.2 in

阅读器

18.1 x 7.1 x 10.0 cm / 7.1 x 2.8 x 3.9 in

显示

字体尺寸

用户可选（4行x 16列）

屏幕尺寸

32 x 96 pixels

显示类型

GM4100-HC-D 只

带背光图片

重量

基座

246.0 g / 8.7 oz

阅读器

225.0 g / 7.9 oz

键盘

GM4100-HC-D 只

3 键键盘

识读性能

光源

照明

LED Array 630 - 670 nm

分辨率（最大）

0.076 mm / 3 mils

打印对比度 (最小)

15%

识读指示

Datalogic Green Spot 绿点成功识读反馈

蜂鸣器 (音调和音量可调)

识读LED

识读率 (最大)

325 次扫描/秒

识读角度

卷曲度

+/- 35°

斜度

+/- 65°

歪曲度 (偏离)

+/- 65°

扫描范围-标准景深

最小景深由条码长度和扫描角度决定。

视打印分辨率, 对比度和环境光而定。

10 mils

2.0 至 45.0 cm / 0.8 至 17.7 in

13 mils

3.0 至 60.0 cm / 1.2 至 23.4 in

20 mils

3.0 至 80.0 cm / 1.2 至 31.2 in

5 mils

6.0 至 18.0 cm / 2.3 至 7.0 in

7.5 mils

3.5 至 30.0 cm / 1.4 至 11.7 in

Safety & Regulatory

影像等级

IEC 60825-1 Class 1 LED 产品

机构认证

The product meets necessary safety and regulatory approvals for

The Quick Reference Guide for this product can be referred to f

环境符合

符合中国RoHS

符合欧盟RoHS

应用程序

Datalogic Aladdin?

Datalogic Aladdin 设置软件可以免费下载

保修

3年

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

