



关闭

首 页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung



意大利Datalogic条码扫描器 > Datalogic Magellan 1000i条码扫描器



Datalogic Magellan 1000i柜台上全方位条形码阅读器

Magellan 1000i阅读器通过使用全方位读取的数字扫描模式, 具有独特自能的同时, 还擅长捕捉难于阅读的条形码。其紧凑的大小使它成为柜台扫描商品的意外误读, 这是由于散乱的扫描线减少了这些误读导致的总体多种读取模式可以为要读取的商品匹配正确的扫描技术。使用前推式或手持阅读器来扫描较大的商品。其小型和人体工学设计减少了操作员的时间。1000i还提供了近距离读取条形码的可选目标瞄准模式, 像价格检索 (PL) 了生产效率和客户服务, 同时还减少了新操作员需要培训的时间。

Magellan 1000i显示阅读器提供每台扫描器内建的多接口支持, 使得仅合应用于零售和办公应用场合, 它通过一台设备提供对最常用的线性和G持, 简化服务场所并降低总系统成本。Checkpoint电子商品防盗系统 (EAS) 值。

技术参数:

译码能力

一维码/线性码 对所有标准一维码包括GS1 DataBar线性码可自动区分和
二维码 Data Matrix: Optional

堆栈码 GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 D
电器

电流 工作状态 (标称): < 400 mA 待机/空闲 (标称): < 300 mA

输入电压 5.0 VDC Model +/- 10%; 8.0 至 14.0 VDC Model

环境

ESD静电保护 (空中放电) 25 kV

抗跌落 可承受多次从1.2米/4.0英尺跌落水泥地的撞击 温度 储藏/运输

工作状态: 0 至 40 ° C / 32 至 104 ° F 湿度 (非冷凝) 5 至 95%

环境光 Indoor: 40 至 6,000 lux; Outdoor: 40 至 86,100 lux

防水和防尘密封 IP52

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

接口 IBM 46xx; OEM (IBM) USB; RS-232; RS-485; USB; Wand; 键盘口
可选特性

EAS防盗特性 Checkpoint 系统; 内置EAS防盗硬件与Counterpoint IV,

物理参数

可选颜色 灰色; 黑色 ; 满足一定最小购买量要求可以选择其他用户指定
尺寸 Riser Stand: 5.8 x 7.4 x 9.7 cm / 2.3 x 2.9 x 3.8 in

阅读器: 8.4 x 7.1 x 9.4 cm / 3.3 x 2.8 x 3.7 in

重量 Riser Stand: 187.1 g / 6.6 oz

阅读器: 198.5 g / 7.0 oz

识读性能

分辨率 (最大) 0.130 mm / 5 mils

影像捕捉 Optional: 752 x 480 pixels

图像格式: JPEG 打印对比度 (最小) 25%

扫描线 Digital: 104

识读指示 蜂鸣器 (音调和音量可调); 识读LED 识读率 (最大) 1,170

卷曲度: 0 至 360°

斜度 +/- 65° 歪曲度 (偏离) +/- 75°

扫描范围

标准景深 最小景深由条码长度和扫描角度决定。视打印分辨率, 对比度

1D / Linear Codes

5 mils: 1.3 至 4.6 cm / 0.5 至 1.8 in

7.5 mils: 0.63 至 5.71 cm / 0.25 至 2.25 in

10 mils: 0 至 12.7 cm / 0 至 5.0 in

13 mils UPC: 0 至 15.2 cm / 0 至 6.0 in

20 mils: 0 至 17.1 cm / 0 至 6.7 in

Optional Codes

6.6 mils PDF: 3.8 至 7.6 cm / 1.5 至 3.0 in

10 mils Data Matrix: 0 至 4.5 cm / 0 至 1.8 in

10 mils PDF: 3.1 至 15.2 cm / 1.2 至 6.0 in

15 mils PDF: 2.5 至 15.2 cm / 1.0 至 6.0 in

24 mils Data Matrix: 0 至 12.7 cm / 0 至 5.0 in

安全与法规

影像等级 IEC 60825 Class 1 LED

机构认证 所符合的相关认证见产品快速参照手册。本产品满足使用所必
环境符合 符合欧盟RoHS

应用程序

OPOS/JAVAPOS JavaPOS应用程序可以免费下载 OPOS应用程序可以免费下

安装件/支架

11-0114 Riser Stand with Tilt Adjustment and Fixed Mounting Hol

11-0115 Riser Stand with Tilt Adjustment and Fixed Mounting Hol

11-0116 安装底板, 黑

11-0117 安装底板, 灰

11-0143 Flexible Gooseneck Stand, Black, 22.8 cm / 9.0 in

11-0160 Flexible Gooseneck Stand, Grey, 22.8 cm / 9.0 in

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

