



关闭

首 页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条



## 条码产品

- 条码扫描器
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 意大利Datalogic
  - 台湾Gyoung
  - 美国HHP (honeywell)
  - 日本Opticon
  - 美国Microscan
  - 美国Metrologic
  - 台湾IMC
  - 美国PSC
  - 新大陆nls
  - 日本东研tohken
- 条码打印机
  - 美国Intermec
  - 日本Toshiba-Tec
  - 美国斑马Zebra
  - 日本佐藤Sato
  - 日本Ring
  - 美国Datamax
  - 台湾Godex
  - 台湾TSC
  - 日本西铁城Citizen
  - 日本新盛shinsei
  - 德国CAB
  - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 日本Casio
  - 美国Metrologic
  - 台湾Gyoung



## 意大利Datalogic条码扫描器 &gt; Datalogic Magellan 2200VS条码扫描器



## Datalogic Magellan 2200VS柜台立式条码扫描平台

Magellan 2200VS扫描器是专为在紧凑、垂直方式应用并需要高性能的零售量零售点 (POS) 交易的非常小型柜台收银环境量身定制, 特别适用于药店于优越的人体工学和通过率, 2200VS凭借其在同级别中领先的性能, 证明先进的软件解码算法, 提供业界最佳的扫描速度, 同时改善了对损坏、提高了在零售付款台的运营效率。

闪存可轻松升级软件, 有助于延长零售商的投资寿命。此外, 能以各种方式进行编程和配置、或访问扫描器标签的数据输出。对于需要电子商务防

Sensormatic EAS系统, 并能通过辅助RS-232端口提供条形码识读成功的信号。选配自断方面管理信息来帮助降低前端成本。

## 技术参数:

## 译码能力

一维码/线性码 对所有标准一维码包括GS1 DataBar线性码可自动区分和堆栈码 GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 D

电器  
交流电要求 交流输入: 90-265 VAC, 47-63 Hz

功耗 休眠模式: 2.5 Watts 工作状态 (最大值): 9.6 Watts 工作状态环境

ESD静电保护 (空中放电) 25 kV

温度 储藏/运输: -40 至 70 ° C / -40 至 158 ° F 工作状态: 10 至湿度 (非冷凝) 5 至 95%

接口 IBM 46xx; OEM (IBM) USB; RS-232; USB; 辅助端口: RS-232端口  
可选特性

EAS防盗特性 Checkpoint 系统: 内置EAS 防盗硬件与 Counterpoint IV  
增值特性 效率指标报告 (PIR): 诊断报告

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

#### 物理参数

尺寸 15.2 x 15.2 x 9.7 cm / 6.0 x 6.0 x 3.8 in

重量 1.1 kg / 2.5 lb

#### 识读性能

扫描线 20

识读指示 蜂鸣器 (音调和音量可调) 识读高度 15.2 cm / 6.0 in

马达转速 6,000 rpm

#### 安全与法规

机构认证 所符合的相关认证见产品快速参照手册。本产品满足使用所必  
激光类别 CDRH Class IIa; EN 60825-1 Class 1; 小心激光辐射-切勿直  
环境符合 符合欧盟RoHS

#### 应用程序

OPOS / JAVAPOS JavaPOS应用程序可以免费下载 OPOS应用程序可以免费

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

