



条码产品



关闭

意大利Datalogic条码扫描器 > Datalogic Magellan 2300HS条码扫描器

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung



Datalogic Magellan 2300HS卧式单平面条形码扫描平台

Magellan 2300HS扫描器是专为在紧凑、水平方式应用并需要高性能的零售点的零售点(POS)应用量身定制, 价格合理, 特别适用于药店、便利店、体工学和通过率, 2300HS扫描器凭借其在同级别中领先的性能, 证明了M FirstStrike先进的软件解码算法, 提供业界最佳的扫描速度, 同时改善率, 从而提高了在零售付款台的运营效率。

闪存可轻松升级软件, 有助于延长零售商的投资寿命。此外, 可以各种方式进行编程和配置、或访问扫描器标签的数据输出。对于需要电子商务防Sensormatic

EAS系统, 并能通过辅助RS-232端口提供条形码识读成功的信号。选配的方面管理信息来帮助降低前端成本。

技术参数:

译码能力

一维码/线性码 对所有标准一维码包括GS1 DataBar线性码可自动区分和堆栈码 GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 D

电器
交流电要求 交流输入: 90-265 VAC, 47-63 Hz 功耗: 休眠模式: 2.5 W (值): 4.0 Watts

环境

ESD静电保护 (空中放电) 25 kV

温度 储藏/运输: -40 至 70 ° C / -40 至 158 ° F 工作状态: 10 至湿度 (非冷凝) 5 至 95%

接口 IBM 46xx; OEM (IBM) USB; RS-232; USB;1 辅助端口: RS-232端口 可选特性

EAS防盗特性 Checkpoint 系统: 内置EAS 防盗硬件与 Counterpoint IV 增值特性 效率指标报告 (PIR); 诊断报告

- 日本keyence
- 福建新大陆
- 美国双成
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

物理参数

尺寸 15.2 x 15.2 x 8.6 cm / 6.0 x 6.0 x 3.4 in

重量 1.1 kg / 2.5 lb

识读性能

扫描线 18

识读指示 蜂鸣器 (音调和音量可调) 识读高度 15.2 cm / 6.0 in

马达转速 6,000 rpm

安全与法规

机构认证 所符合的相关认证见产品快速参照手册。本产品满足使用所必
激光类别 CDRH Class II; EN 60825-1 Class 1; 小心激光辐射-切勿直
环境符合 符合欧盟RoHS

应用程序

OPOS / JAVAPOS JavaPOS应用程序可以免费下载 OPOS应用程序可以免费

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

