



关 闭

首 页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung



意大利Datalogic条码扫描器 > Datalogic Magellan 3200VSi台面高性能



Datalogic Magellan 3200VSi台面高性能条码阅读器

麦哲伦3200Vsi条形码阅读器将Datalogic的新型成像技术引入到大流量扫描器的扫描速度和宽大扫描角度的同时, 引入了成像技术的好处。它公差, 印刷质量糟糕和GS1 DataBar条码代码, 提供了出色的表现, 并同时成像仪能够同时适应掠过扫描和演示扫描, 确保了最高的生产力和人体工

拥有著名的麦哲伦产品的质量和可靠性, 麦哲伦3200VSi成像仪实现全国达到新的水平, 确保多年的无后顾之忧的使用。

其独特的功能目前还没有任何销售点扫描仪可以提供, 包括微型SD卡阅读件是非常灵活的, 包括多种方法来加载新的软件或修改现有的配置文件和于软件的, 新功能的补充非常简单, 甚至在初始安装后。这 增加了扫描

麦哲伦产品的其他功能, 包括诊断报告, 主机下载和生产力指数报告, 维护。 Datalogic的的Illumix智能光照明技术优化了图像采集水平, 使之

译码能力

一维码/线性码

对所有标准一维码包括GS1 DataBar?线性码可自动区分和译码

二维码

Aztec Code

Data Matrix

ECC200 只

MaxiCode

QR Code

日本keyence	堆栈码
福建新大陆	GS1 DataBar Composites
美国双成	GS1 DataBar Expanded Stacked
韩国蓝鸟bluebird	GS1 DataBar Stacked
韩国M3	GS1 DataBar Stacked Omnidirectional
▪ 无线局域网	MicroPDF417
美国intermec	PDF417
美国Symbol	电器
▪ 不干胶标签	交流电要求
▪ 激光打印标签	交流输入
▪ 条码碳带	90-264 VAC, 47-63 Hz
IMC系列碳带	功耗
标准腊基碳带	休眠模式
混合基碳带	2.0 Watts
树脂基碳带	工作状态（最大值）
水洗布专用树脂碳带	8.75 Watts
▪ 条码打印软件	工作状态（标称值）
▪ 条码检测仪	2.8 Watts
▪ 条码打印机配件	环境
	ESD静电保护（空中放电）
	25 kV
	温度
	储藏/运输
	-40 至 70 ° C / -40 至 158 ° F
	工作状态
	0 至 40 ° C / 32 至 104 ° F
	湿度（非冷凝）
	5 - 95%
	环境光
	0 至 86,100 lux
	接口
	IBM 46xx
	OEM (IBM) USB
	RS-232
	USB
	辅助端口
	RS-232端口供电
	键盘口
	可选特性
	EAS防盗特性
	Checkpoint 系统
	内置EAS 防盗硬件与 Counterpoint IV, V, VI and VII 型号兼容
	Sensormatic
	成功读取通知
	增值特性
	主机下载

效率指标报告? (PIR)

诊断报告

物理参数

尺寸

14.2 x 15.2 x 8.2 cm / 5.6 x 6.0 x 3.2 in

重量

0.6 kg /1.3 lb

识读性能

光源

照明

Multiple diffused 625nm LEDs

分辨率 (最大)

5 mil

影像感应器

1280 x 1024

影像捕捉

图像格式

BMP, JPEG

打印对比度 (最小)

25%

识读指示

成功传输

蜂鸣器 (音调和音量可调)

识读LED

识读率 (最大)

39 Million pixels per second

识读角度

卷曲度

0 - 360°

斜度

+/- 65°

歪曲度 (偏离)

+/- 75°

识读高度

14.0 cm / 5.5 in

扫描范围-标准景深

最小景深由条码长度和扫描角度决定。

视打印分辨率, 对比度和环境光而定。

10 mils

0 至 15.2 cm / 0 至 6.0 in

13 mils

0 至 20.3 cm / 0 至 8.0 in

20 mils

0 至 22.9 cm / 0 至 9.0 in

5 mils

1.3 至 6.4 cm / 0.5 至 2.5 in

7.5 mils

1.3 至 11.4 cm / 0.5 至 4.5 in

Safety & Regulatory

影像等级

EN60825-1 Class 1 LED

IEC 60825-1 Class 1 LED 产品

机构认证

The product meets necessary safety and regulatory approvals for

The Quick Reference Guide for this product can be referred to f

环境符合

符合中国RoHS

符合欧盟RoHS

应用程序

Magellan? OSP

麦哲伦屏幕编程（OSP）的组态软件是免费下载

OPPOS / JavaPOS

JavaPOS应用程序可以免费下载

OPPOS应用程序可以免费下载

Remote Host Download

较低的服务成本并提高了运营效率

保修

3年

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#i

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

