



首 页

关于公司

自主开发

应用方案

下载中心

条码



## 条码产品

- 条码扫描器
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 意大利Datalogic
  - 台湾Gyoung
  - 美国HHP (honeywell)
  - 日本Opticon
  - 美国Microscan
  - 美国Metrologic
  - 台湾IMC
  - 美国PSC
  - 新大陆nls
  - 日本东研tohken
- 条码打印机
  - 美国Intermec
  - 日本Toshiba-Tec
  - 美国斑马Zebra
  - 日本佐藤Sato
  - 日本Ring
  - 美国Datamax
  - 台湾Godex
  - 台湾TSC
  - 日本西铁城Citizen
  - 日本新盛shinsei
  - 德国CAB
  - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 日本Casio
  - 美国Metrologic
  - 台湾Gyoung



## 意大利Datalogic条码扫描器 &gt; Datalogic PowerScan 7000BT条码扫描器



## Datalogic PowerScan 7000BT无线条码扫描器

Bluetooth Wireless Technology with up to 100 m / 328' range .Can connect directly to other Bluetooth devices .Best dust and water seal range depth of field (DOF) .Full multi-interface capability

## 技术参数

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| 條碼能力               | UPC/EAN/JAN EAN 128 Italian Pharmacode        |
|                    | P2 /P5 add-ons MSI/Plessey Code 93            |
|                    | Code 39 Standard 2 of 5 Codabar               |
|                    | Micro PDF Code 128 Code 128 add-ons           |
|                    | Code 128 ISBT PDF-417 Interleaved 2 of 5      |
|                    | Code 11 IATA                                  |
|                    | RSS-14/Limited/Expanded (linear & stacked)    |
|                    | Composites CC-A and CC-B (only RS compatible) |
| 操作溫度範圍             | 0° 至50° C/32° 至122° F                         |
| 儲存溫度範圍             | -20 to 60° C / -4° to 140° F (Scanner only)   |
| 防水與防塵性             | IEC529 IP53DW                                 |
| 濕度                 | 作業: 5 至 95% NC, 存放/運輸: 5 至 95% NC             |
| 抗撞擊性               | 可承受從1.5m 處跌落到水泥地面                             |
| 抗震性                | 符合 MIL STD-810E 的要求                           |
| Minimum Resolution | 3 mil minimum element size                    |
| Skew (Yaw)         | ± 60°                                         |
| Pitch              | ± 65°                                         |
| Roll               | ± 40°                                         |
| 充電                 | Base Station requires Datalogic Scanning      |

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签

- 激光打印标签

- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件

- 条码检测仪

- 条码打印机配件

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
|       | In Base Station: Less than 4 hours     |
|       | In Optional Charger: Less than 4 hours |
| 主機端連線 | RS-232, Keyboard Wedge, USB, Wand Emul |
|       | In addition to standard PC/AT/PS/2, th |
|       | wedge interface supports the following |
|       | 120, 150, etc.; IBM 347X/3487/31XX; Di |
|       | 320, 420, 510, 520; Sun 420, ITX, and  |

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

