



 条码产品	 意大利Datalogic条码扫描器 > PowerScan 7000 2D工业级有线手持区域
- 条码扫描器 - 美国intermec - 美国Symbol - 意大利Datalogic - 台湾Gyong - 美国HHP (honeywell) - 日本Opticon - 美国Microscan - 美国Metrologic - 台湾IMC - 美国PSC - 新大陆nls - 日本东研tohken - 条码打印机 - 美国Intermec - 日本Toshiba-Tec - 美国斑马Zebra - 日本佐藤Sato - 日本Ring - 美国Datamax - 台湾Godex - 台湾TSC - 日本西铁城Citizen - 日本新盛shinsei - 德国CAB - 美国科立得Cognitive - 数据采集终端 - 美国intermec - 美国Symbol - 日本Casio - 美国Metrologic - 台湾Gyong	 Datalogic PowerScan 7000 2D工业级有线手持区域影像条形码阅读器 PowerScan 7100/7000 产品系列是 Datalogic Scanning 耐用工业级手持有线阅读器十分适合在需要苛刻环境条件下读取混合条码的商用和工业环境。 7000 2D 阅读器支持对标准 1D 条形码、堆栈 2D 标签（如 PDF417、Mi MaxiCode 和 QR 码）以及邮政码和 OCR 字体解码。它也能够捕捉签名可。 重量轻、平衡性好并符合人体工学；使它在长期间手持使用时十分舒适。提应用时，可以尽量减少瞄准标签动作的同时，加快扫描操作的速度。 跟所有的 PowerScan 产品一样，PowerScan 7000 2D 阅读器的结构经过塑模覆盖了所有扫描器外壳上可能跌落的接触点，增加了额外的防震强度至水泥地面的强度，而性能未受影响。响亮的蜂鸣器和明亮的瞄准照明灯用于暂停应用，以确保工作场所的效率。 译码能力 OCR Codes OCR-A OCR-B 一维码/线性码 对所有标准一维码包括GS1 DataBar?线性码可自动区分和译码 二维码 Aztec Code

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

Aztec Mesas

Data Matrix

MaxiCode

QR Code

堆栈码

Code 49

GS1 DataBar Composites

GS1 DataBar Expanded Stacked

GS1 DataBar Stacked

GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

MicroPDF417

PDF417

邮政码

KIX Post

Planet Code

Postnet

中国邮政码

加拿大邮政码

日本邮政码

英国邮政码

电器

电流

工作状态（标称）

With Aiming

700 mA @ 5 VDC

Without Aiming

470 mA @ 5 VDC

待机/空闲（标称）

Low Power Mode

55 mA @ 5 VDC

Normal

100 mA @ 5 VDC

输入电压

4 至 14 VDC

环境

ESD静电保护（空中放电）

25 kV

抗跌落

可承受50次从2米/6.6英尺跌落水泥地的撞击

温度

储藏/运输

-40 至 60 ° C / -40 至 140 ° F

工作状态

-30 至 50 ° C / -22 至 122 ° F

湿度（非冷凝）

5 至 95%

环境光

0 至 100.000 Lux

防水和防尘密封

IP65

接口

RS-232

USB

键盘口

物理参数

可选颜色

黄色/黑色

尺寸

19.0 x 7.5 x 11.5 cm / 7.5 x 3.0 x 4.5 in

重量

283.0 g / 10.0 oz

识读性能

光源

照明

红色照明LED 626 nm +/- 30 nm

瞄准

绿色瞄准LED 526 nm +/- 30 nm

分辨率 (最大)

0.130 mm / 5 mils

影像感应器

VGA Plus

752 x 480 pixels

影像捕捉

图像格式

BMP, JPEG, TIFF

Greyscale: 256, 16, 2

打印对比度 (最小)

37%

识读指示

蜂鸣器 (音调可调)

识读LED

识读角度

卷曲度

360°

斜度

+/- 40°

歪曲度 (偏离)

+/- 40°

Safety & Regulatory

机构认证

The product meets necessary safety and regulatory approvals for

The Quick Reference Guide for this product can be referred to f

环境符合

符合中国RoHS

符合欧盟RoHS

保修

5年

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

