



关闭

首 页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码



## 条码产品

- 条码扫描器
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 意大利Datalogic
  - 台湾Gyong
  - 美国HHP (honeywell)
  - 日本Opticon
  - 美国Microscan
  - 美国Metrologic
  - 台湾IMC
  - 美国PSC
  - 新大陆nls
  - 日本东研tohken
- 条码打印机
  - 美国Intermec
  - 日本Toshiba-Tec
  - 美国斑马Zebra
  - 日本佐藤Sato
  - 日本Ring
  - 美国Datamax
  - 台湾Godex
  - 台湾TSC
  - 日本西铁城Citizen
  - 日本新盛shinsei
  - 德国CAB
  - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 日本Casio
  - 美国Metrologic
  - 台湾Gyong



## 意大利Datalogic条码扫描器 &gt; PowerScan PD7100工业级有线手持线性影



## Datalogic PowerScan PD7100工业级有线手持线性影影条形码阅读器

PowerScan 7100/7000 产品系列是 Datalogic Scanning 耐用工业级手持线阅读器以合理的价格将坚固耐用性和极其灵敏的读取性能结合起来。

Datalogic Scanning 对 PowerScan 7100 系列阅读器进行了创新和独特单个设备：高达 3 密耳的最大条码分辨率；对大约 3.0 米 / 9.8 英尺且简化读码的扫描器。

连同高速数字硬件，Datalogic Scanning 的先进解码算法产生的读码率快的工业级扫描器。这就是为什么 7100 特别适用于在非常短的时间内读

跟所有的 PowerScan 产品一样，7100 阅读器的结构经过研发和测试，可和直接在条形码上的Datalogic 独有的专利“绿点”，可在嘈杂的环境下

PowerScan 7100 阅读器提供两种不同的多接口组合；标准多接口包括 RS 和 USB。

重量轻并结合出色读码速度的直观使用使 7100 产品系列成为直观读码应

译码能力

一维码/线性码

对所有标准一维码包括GS1 DataBar?线性码可自动区分和译码

堆栈码

GS1 DataBar Expanded Stacked

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

GS1 DataBar Stacked

GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

邮政码

中国邮政码

电器

电流

工作状态（标称）

285 mA @ 5 VDC

待机/空闲（标称）

135 mA @ 5 VDC

输入电压

4 至 14 VDC

环境

ESD静电保护（空中放电）

25 kV

抗跌落

可承受50次从2米/6.6英尺跌落水泥地的撞击

温度

储藏/运输

-40 至 70 ° C / -40 至 158 ° F

工作状态

-30 至 50 ° C / -22 至 122 ° F

湿度（非冷凝）

5 至 95%

环境光

0 至 100,000 Lux

防水和防尘密封

IP65

接口

IBM 46xx

OEM（IBM）USB

RS-232

USB

键盘口

物理参数

可选颜色

黄色/黑色

黑色

尺寸

阅读器

20.3 x 7.6 x 11.4 cm / 8.0 x 3.0 x 4.5 in

重量

280.0 g / 9.9 oz

识读性能

光源

#### 照明

LED Array 630至 670 nm

#### 瞄准

630 至 680 nm VLD

分辨率 (最大)

0.076 mm / 3 mils

打印对比度 (最小)

15%

#### 识读指示

Datalogic Green Spot 绿点成功识读反馈

蜂鸣器 (音调可调)

#### 识读LED

识读率 (最大)

390 次扫描/秒

识读角度

卷曲度

+/- 30°

斜度

+/- 65°

歪曲度 (偏离)

+/- 65°

扫描范围-标准景深

最小景深由条码长度和扫描角度决定。

视打印分辨率, 对比度和环境光而定。

10 mils

0 至 60.0 cm / 0 至 23.6 in

13 mils

0 至 80.0 cm / 0 至 31.5 in

20 mils

0 至 119.0 cm / 0 至 46.9 in

40 mils

2.0 至 240.0 cm / 0.8 至 94.5 in

5 mils

1.5 至 14.0 cm / 0.6 至 5.5 in

7.5 mils

0 至 44.0 cm / 0 至 17.3 in

Reflective - 100 mils

13.0 至 530.0 cm / 5.1 至 208.7 in

Reflective - 55 mils

5.0 至 300.0 cm / 2.0 至 118.1 in

Safety & Regulatory

#### 机构认证

The product meets necessary safety and regulatory approvals for

The Quick Reference Guide for this product can be referred to f

激光类别

EN 60825-1 Class 1

小心激光辐射-切勿直视激光束

环境符合

符合中国RoHS

符合欧盟RoHS

应用程序

Datalogic Aladdin?

Datalogic Aladdin 设置软件可以免费下载

Remote Host Download

较低的服务成本并提高了运营效率

保修

3年

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

