



关闭

首 页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung



意大利Datalogic条码扫描器 > Datalogic QuickScan QS2500条码扫描器



Datalogic QuickScan QS2500手持式条码扫描器

DATALOGIC QuickScan QS2500手持式条码扫描器性能强. QuickScan 2500 人体工程学的外观设计, 是您在生产物流、仓储管理上不可或缺的最佳选择.

技术参数

Operational		
Mechanical		
Length	4.5" / 11.5 cm	
Width	2.9" / 7.4 cm	
Height	7.3" / 18.5 cm	
Weight	6.3 oz. / 179 g (cable not included)	
Optical		
Light source	660 nm Visible Red Diode	
Scan rate	200 scans/sec.	
Scan width	4.0" / 10.2 cm at 5.0" / 12.7 cm	
Depth-of-Field	Label Density	Range
	5 mils	1.8" to 4.0"
	13 mils	0.5" to 6.0"
Printing resolution, contrast and ambient light dependent	20 mils	1.0" to 8.0"
Resolution	5 mils / 0.13mm	
Print contrast ratio	35% or higher	
Pitch	±60°	
Skew	±75°	
Scan angle	46°	

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

Ambient light immunity	Artificial & sunlight: 6,968
Electrical	
Operating voltage	+5 VDC $\pm$ 5%
Operating current	Operating: 225 mA @ 5 VDC ,S
Environmental	
Temperature	Operating: 32° to 113° F / Storage: -22° to 149° F /
Humidity	5 to 95% NC
Shock	Withstands ten 5.0' / 1.5 m
Physical shock	1500 g, 1 ms
Water & Dust	Resistant, IEC 60529 rating
ESD protection	Functional after 15kV discha
Communications	
Single interface	Keyboard Wedge
Humidity	5% to 95% relative humidity,
Light Levels	Up to 4842 Lux (450 footcand
Contaminants	Sealed to resist airborne pa
Ventilation	None required
Decoding Capability	
Autodiscriminates	UPC A, E / EAN 8,13 / JAN 8, Codabar, Pharmacode 39, Code of 5, Code 39, Code 11, Code 14 Stacked, RSS-14 Expanded,
Safety & Regulatory	
Electrical- Complies to	UL, cUL, EN60950
Emissions - Complies to	FCC, EN 55022, BSMI CNS 1343

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

