



关 闭

首 页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung



意大利Datalogic条码扫描器 > Datalogic QuickScan QS6000 Plus条码



Datalogic QuickScan QS6000 Plus手持激光条码阅读器

QuickScan阅读器系列是Datalogic Scanning通用手持数据采集产品的价
的通用产品中能提供优越的性能。QS6000 Plus是用于零售、办公自动化
的景深，它在使用 55密耳标签时可读出95.0厘米/37.4英寸，使用100%U
明亮、精致的扫描线允许在明亮光线的条件下瞄准和读码。其先进的光学
好。

双接口使QS6000 Plus阅读器十分灵活；切换接口只需更换电缆。

QS6000 Plus采用IP53密封等级，具有避免液体和灰尘渗透且坚固的塑料
窗口并防止扫描器滑落柜台表面。内部抗震结构可额外保护内部电机和光
免提底座可实现免提扫描，各种安装选件可用来组织工作区，节省宝贵的

技术参数

译码能力

一维码/线性码 对所有标准一维码包括GS1 DataBar线性码可自动区分和
电器

电流 工作状态（标称）：130 mA @ 5 VDC 待机/空闲（标称）：35 mA

输入电压 4.5 至 14 VDC

环境

ESD静电保护（空中放电） 25 kV

抗跌落 可承受多次从1.5米/4.9英尺跌落水泥地的撞击 温度储藏/运输：

工作状态：0 至50° C/32至122 ° F湿度（非冷凝）5至95%

环境光 12,900 lux

防水和防尘密封 IP53

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签

- 激光打印标签

- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件

- 条码检测仪

- 条码打印机配件

接口 IBM 46xx; RS-232; Universal Keyboard Wedge; Universal USB;

物理参数

可选颜色 灰色; 黑色

尺寸 16.5 x 7.1 x 10.7 cm / 6.5 x 2.8 x 4.2 in

重量 204.0 g / 7.2 oz

识读性能

光源 650 nm VLD 分辨率 (最大) 0.130 mm / 5 mils 打印对比度 (最
识读指示 蜂鸣器 (音调可调); 识读LED 识读率 (最大) 35 次扫描/秒
识读角度 卷曲度: +/- 30° 斜度: +/- 65°

歪曲度 (偏离): +/- 55°

扫描范围

标准景深 最小景深由条码长度和扫描角度决定。视打印分辨率, 对比度
5 mils: 7.0 至 18.0 cm / 2.7 至 7.0 in

7.5 mils: 6.0 至 28.0 cm / 2.3 至 11.2 in

10 mils: 4.5 至 40.0 cm / 1.8 至 15.6 in

13 mils: 5.1 至 56.0 cm / 2.0 至 22.0 in

20 mils: 5.1 至 76.0 cm / 2.0 至 30.0 in

安全与法规

机构认证 所符合的相关认证见产品快速参照手册。本产品满足使用所必
激光类别 CDRH Class II; IEC 60825 Class 2; 小心激光辐射-切勿直视
环境符合 符合中国RoHS

应用程序

OPOS / JAVAPOS JavaPOS应用程序可以免费下载 OPOS应用程序可以免费

护套/皮套

5-0788 通用固定器

安装件/支架

7-0204 支架, AutoSense

7-0393 Mount, Tabletop

7-0470 支架, AutoSense, No Base

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

