



首 页

关于公司

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung



意大利Datalogic条码扫描器 > Datalogic Touch条码扫描器



Datalogic Touch 65/90 Pro & Light手持接触式线性成像器条形码阅读

Touch 65/90线性成像接触式阅读器对那些寻求通用文档处理和零售应用Touch 65/90Pro提供一种完全一体化的多接口解决方案, 包括RS-232、U PS2键盘和RS-232单个型号。它们都通过将优秀的读码性能与对读取损坏高的读码首通率, 从而产生更高的生产率。数据编辑和数据格式化模式可Touch阅读器的65毫米/2.6英寸和90毫米/3.5英寸阅读窗口分别用于读取它们也可以通过使用 一个配置命令简单地停用扳机作为无扳机 阅读器在深灰色, 满足最低订货量也可自定义颜色。

宽阅码窗口: 65毫米/2.6英寸和90毫米/3.5英寸; 对损坏或印刷质量差的数据格式化和编辑 (65/90Pro); 多接口USB、RS-232、键盘和光笔仿真 (65

技术参数

译码能力

一维码/线性码 对所有标准一维码包括GS1 DataBar线性码可自动区分和DataBar Stacked; GS1

DataBar Stacked Omnidirectional

电器

电流 工作状态 (标称): 100 mA @ 5 VDC 待机/空闲 (标称): < 500

输入电压 5 VDC +/- 5%

环境

ESD静电保护 (空中放电) 16 kV

抗跌落 可承受多次从1.2米/3.9英尺跌落水泥地的撞击 温度

储藏/运输: -20 至 70 ° C / -4 至 158 ° F

工作状态: 0 至 55 ° C / 32 至 131 ° F 湿度 (非冷凝) 90%

环境光 0 至 2,000 lux

防水和防尘密封 IP30

接口 RS-232/USB/Keyboard Wedge/Wand Multi-Interface: 65/90Pro;

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

USB: 65/90 Light;

Wand: 65/90 Light;

键盘口: 65/90 Light

物理参数

可选颜色 深灰色; 满足一定最小购买量要求可以选择其他用户指定颜色

尺寸 Touch 65: 16.4 x 7.8 x 6.3 cm / 6.5 x 3.0 x 2.5 in

Touch 90: 17.5 x 10.0 x 8.0 cm / 6.9 x 3.9 x 3.1 in

重量 Touch 65: 160.0 g / 5.6 oz

Touch 90: 195.0 g / 6.9 oz

识读性能

分辨率 (最大) Touch 65: 0.100 mm / 4 mils

Touch 90: 0.130 mm / 5 mils 影像感应器 CCD Solid-state 2048 pix

打印对比度 (最小) Light Models: 25%

Pro Models: 15%

识读指示 蜂鸣器 (音调可调); 识读LED 识读率 (最大) 256 次扫描/
扫描范围

标准景深 最小景深由条码长度和扫描角度决定。视打印分辨率, 对比度
5 mils: 0 至 2.5 cm / 0 至 1.0 in

7.5 mils: 0 至 4.3 cm / 0 至 1.7 in

10 mils: 0 至 5.0 cm / 0 至 2.0 in

13 mils: 0 至 6.8 cm / 0 至 2.7 in

20 mils: 0 至 8.0 cm / 0 至 3.2 in

安全与法规

机构认证 所符合的相关认证见产品快速参照手册。本产品满足使用所必
环境符合 符合中国RoHS; 符合欧盟RoHS

应用程序

DATALOGIC ALADDIn Datalogic Aladdin设置软件可以免费下载 OPOS/JA
OPOS应用程序可以免费下载

安装件/支架

90Acc1878 桌面/墙上固定器, Touch 65 (SPc-Touch65)

90Acc1879 桌面固定器, Touch 65/90 (SPc-Touch65/90)

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

