

全国统一服务热线:

400-11

首 页

关于公司

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

点击咨询
免费通话

美国Datamax条码打印机 > DATAMAX-EX2条形码打印机

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyound
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyound

DATAMAX-EX2条码打印机



DATAMAX EX2设定了入门级热敏打印机市场的新标准, 它集新技术、高品质、一个按钮, 一个指示灯及自动装纸的特性, 使打印操作更为简单快捷。EX2配备了USB口的标准配置, 能够为您提供强大的性能。EX2居中安装标签的设计消除了通讯端口和电源连接端口集成于打印机底部。使其占地面积更小, 可方便经济的价格, 并使用了最新的技术, 非常适用于出入库、零售、医疗等中免了用户频繁的更换标签的麻烦。用户可根据具体需求, 选择8MB的内存、纤小、功能强大、物超所值的条码打印机, 那么EX2使您最佳的选择, 它

产品性能参数

打印速度	4英寸/秒
标签容量	直径为127mm
打印方式	热敏
条码密度	5mil-55mil(203dpi)
标签宽度	25.4mm — 104.6mm
标签类型	成卷(外径 12mm, 内径25-38mm) 连续的吊牌/票据等
打印长度	3.18mm — 279mm
最大标签长度	3.43m — 4.75m
标签厚度	0.0635mm — 0.1178mm
传感方式	透视标签底纸, 或反射传感标签纸上
回倒装置	使用剥离装置或安装了标签剥离器的
自动装纸	在安装标签时打印头保持闭合状态,
外壳	塑料外壳, 顶端透明窗口可观察标签消
条码类型	39码, UPC-A, UPC-E, 交叉 25码, 1

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签

- 激光打印标签

- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件

- 条码检测仪

- 条码打印机配件

常驻字体

可下载字体

字符集

字体放大、旋转

图像格式

图像反白/镜像

内存

接口方式

Windows驱动

电源

工作温度

尺寸

重量

plessey, UPC2 (5位附加码), 93码,

MaxiCode, FIM

Aztec, TLC39,

1mm — 12mm 十种字体, 包括OCR-A、

AGAF, Bitmap

改进型IBM Code Page850, 包括英文、

西班牙语, 可升级字体超过50个常驻

所有字体都能在水平、垂直方向放大

180°、270

.PCX、.BMP、.IMG和DATAMAX7位

任何字体或图像都可以普通或反白方

4MB DRAM (用户可以空间>1MB), 4ME

USB口, 并口 (IEEE1284标准), RS23

能由任何Windows式程序调用, 可从光

外部电源, 订货时需要确定相应的电

4°C -35°C

178mm (高) × 218mm (宽) × 264mm

1.8公斤

DATAMAX EX2打印机选件

标签剥离和定位单元

升级4MB闪存 (使主板总共8MB闪存)

外置标签轴

ILPC软件

精心设计, 细节完美的办公型条码打印机, 采用热敏打印方式, 模块化结
中小任务量打印需求的理想选择, 适用于办公、邮政、医疗、物流等行业

DMX-EX2条码打印机标准的特征包括一个RS-232 系列接口、一个 IEEE 12
DRAM 内存和5英寸外径媒体辊的足够空间。用户可进行多种选择, 包括剥
和外部媒体供应固定器, Ex2 的自动媒体装载、一键式操作和一个 LED、引
作和维护。一个真正的覆盖区把所有通信和电源连接置于打印机下, 允许
媒体的各种宽度, 而不必进行任何机械调整。

DATAMAX EX2定义了入门级热敏打印机的全新标准, 采用最新技术集产品
求。

一个按钮, 一个指示及自动装纸的特性, 使得操作更为简单快捷。EX2采用
口的标准配置, 能够为您提供强大的性能。EX2居中安装标签的设计消除
通讯端口和电源连接端口集成于打印机底部。使体积更小, 可方便的应用

EX2价格经济, 可适用于少到中等打印量的行业应用。EX2可安装直径为53
具体需求, 选择额外的扩展内存和标签剥离器。

如果您需要一款体积纤小、功能强大的条码打印机, 那么EX2是您唯一的选

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有 (C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

