

全国统一服务热线:
400-11

[首 页](#)[关于公司](#)[自主开发](#)[应用方案](#)[下载中心](#)[条码](#)

条码产品

点击咨询
免费通话

美国Datamax条码打印机 > DMX-ST-3210条码打印机

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyound
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyound

关闭



DMX-ST-3210票券打印机 专为使用票券的行业而设计
机械结构支持 工业标准的折叠式票据纸

基 本 特 性

打印机规格:

打印方式: 热转印/热敏方式

分辨率: 203dpi (8点/mm)

大打印宽度: 80mm

打印速度: 203mm/秒

物理特性:

长度: 356mm

净重:

宽度: 203mm

高度: 254mm

产品特性: 内存:

1024KB可扩展至4MB

图形: PCX bitmap, GDI graphic

字元字体: 标准字体/平滑字体

条码: 各种一维条码及MaxiCode, PDF417 Datamatrix二维条码

操 作 特 性

使用环境:

操作温度: 4℃-38℃

操作湿度: 10%-90%

存储温度: -40℃-60℃

存储湿度: 5%-85%

电气参数:

外置电源: 200V-240V 48-62Hz

通讯接口:

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签

- 激光打印标签

- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件

- 条码检测仪

- 条码打印机配件

RS232接口及标准并口

耗 材 规 格:

*成卷票据

*连续热敏标签

*间距热敏标签

使 用 耗 材:

每卷标签最大直径:

纸轴直径:

适用行业:

POS系统、餐饮、旅游票据

医院、图书馆标签、银行、信用卡票据

邮政、吊牌标签、办公室文件标签

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

