

-  **条码产品**
- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyong
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
 - 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
 - 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyong
 - 日本keyence
 - 福建新大陆
 - 美国双成
 - 韩国蓝鸟bluebird
 - 韩国M3
 - 无线局域网
 - 美国intermec

 **日本DENSO条形码扫描器 > DENSO HC36条形码扫描器**



400-11

DENSO HC36 条码扫描器

HC36性能优良的好帮手，可以高速阅读高分辨率的条码。

优点

- 高性能
- 可以高速阅读高分辨率的条码
- 轻巧耐用的设计
- 至多 120g [4.2盎司] (除了线以外)，HC36比以往所有的 扫描器都轻，支持宽条码
- 在一定距离以外，HC36可以阅读200mm (7.9")宽的条码,而一般的扫描器例如分销行业.
- 功能多样
- HC36有两种类型：传统的接触式扫描方式和新的远距离扫描方式。同时它支持 keyboard 仿真 和 USB port.

详细参数

- 扫描触发 可选
- 可识读的条码类型 EAN-13/8, UPC-A/E/D3, UPC/EAN with supplemental
- 读取宽度 接触式阅读 61mm (2.4")
- 远距离阅读 200mm (7.9") 见 注解 1.
- 分辨率 (Touch reading type) 最小0.125mm (4.9 mils)
- 接口 RS-232C, OCIA, CMOS/bar-image, keyboard 仿真 和 USB 口
- 电源 5V DC
- 功耗 (at 5 VDC) 读取 : 85mA , 待机 : 30mA
- 重量 120g [4.2盎司] (除了电缆)

注解1. 在扫描距离大约150mm (5.9")时要满足以下条件:

- 环境亮度 : 500 lux 以上
- PCS 值 : 0.9 以上
- 窄条宽度 : 最小1.0mm (39.4 mils)

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

 [我要啦免费统计](#)