

CASIO DT-X10 无线手持数据采集器终端



CASIO DT-X10 无线手持数据采集器终端

详细参数

产品描述

DT-X10 高性能便携式数据采集终端, 采用 Windows CE.net 操作系统与高性能处理器, 配有二维图像式扫描引擎和彩色液晶显示屏, 可选高容量离子电池, 防水和防尘性能可达 IP64 级, 无线机型可支持 802.11b 与蓝牙无线技术。

技术特性

尺寸: 22.0 厘米 (高) × 7.7 厘米 (宽) × 4.7 厘米 (厚)

重量: DT-X10M30E: 350 克 DT-X10M30RC: 400 克

处理器: intelPXA255 微处理器 (300MHz)

内存: RAM: 32MB FROM: 64MB (用户区 30M)

显示屏: 240*320 点阵双路 TFT 彩色液晶显示屏

显示字体: 各种 WinCE 支持字体

背光: 具备背光方式

操作系统: MicrosoftWindowsCE.NET4.1 (英文版)

编译器: eMbedded Visual C++ 4.0

扫描方式: 1/4-inch C-MOS 摄像头

译码能力:

一维条码: EAN, UPCA/E, NW7/Codebar, ITF, Code39, Code93,

Code128/EAN128, ITF, MSI/Plessy, IATA, Code11, RSS, ISBT

可读 2 维条码: Code49, PDF417, Micro417, Codeblock, Aztec, AztecMesa,

QRCode, MaxiCode, DataMatrix

可读 OCR 字符: OCRA, OCRB, US Money

可采集图形: 最大 640*480 像素, 2 或 256 灰度, BMP 或 JPEG 格式的图形

扫描距离: 65mm-600mm (一维码)

60mm-285mm (二维码)

通讯及接口:

红外: IrDA Ver1.0, CASIO 原协议

蓝牙技术: Bluetooth? module (V1.1)

USB 口: USB Interface (slave)

无线局域网: IEEE802.11b compatible, maximum 11Mbps

(机型: DT-X10M30RC。 DT-X10M30E 无)

PC card: PC Card TYPE II slot x 1

CF card: CF extension unit optional

音频口: Earphone/mike terminal

使用环境

下落强度: 1.2 米

操作温度: -20° C to 50° C

储藏温度: -20° C to 70° C

操作湿度: 10% to 80%RH

储藏湿度: 5% to 90%RH

主电源: 可充电锂离子电池(标准容量)

后备电源: 可充电锂电池 (从主电池充电)

工作时间: DT-5024LBAT 18 小时 3400 mAh

DT-5023BAT 8 小时 1550 mAh

备用时间: 10 分钟

适用

商业, 工业, 邮政, 物流, 医院, 学校, 电子政务, 金融行业,

仓库管理, 交通运输, 公安刑侦, 电信通讯, 车辆管理, 安全生产,

门票管理, 家用电器, 图书资料, 社会保险, 电子商务等领域