

全国统一服务热线:

400-1199-021

首 页 关于公司 条码产品 自主开发 应用方案 下载中心 条码知识 联系我们 服务支持 人才招聘

条码产品 条码扫描器 美国intermec 美国Symbol 意大利Datalogic 台湾Gyong 美国HHP(honeywell) 日本Opticon 美国Microscan 美国Metrologic 台湾IMC 美国PSC 新大陆nls 日本东研tohen 条码打印机 美国Intermec 日本Toshiba-Tec 美国斑马Zebra 日本佐藤Sato 日本Ring 美国Datamax 台湾Godex 台湾TSC 日本西铁城Citizen 日本新盛shinsei 德国CAB 美国科立得Cognitive 数据采集终端 美国intermec 美国Symbol 日本Casio 美国Metrologic 台湾Gyong 日本keyence 福建新大陆 美国双成 韩国蓝鸟bluebird 韩国M3 无线局域网 美国intermec 美国Symbol 不干胶标签 激光打印标签 条码碳带 IMC系列碳带 标准腊基碳带 混合基碳带 树脂基碳带 水洗布专用树脂碳带 条码打印软件 条码检测仪 条码打印机配件 台湾godex条码打印机 > Godex EZ-2000条码打印机 Godex EZ-2000条码打印机 GODEX EZ2000系列工业用高效率标签机，EZ-2000系列为适用于大量列印需求之高速标签印制机。金属之外壳及精密之设计，坚固耐用及操作简易，为提升效率之最佳利器。 EZ2000条码打印机规格 产品型号 实用型(EZ-2100) 功能型(EZ-2000) 精致型(EZ-2300) 解析度 200 dpi (8 dot/mm) 300 dpi (12 dot/mm) 列印速度 50.8mm(2寸)/秒 - 152.4mm(6寸)/秒 25.4mm(1寸)/秒 - 101.6mm(4寸)/秒 列印长度 1270mm(50寸) 558mm(22寸) 列印宽度 104 mm(4.09寸) 106 mm(4.24寸) 列印模式 热感应式/热转印式 外型尺寸 长度: 454.58 mm (17.9寸)、高度: 277.30 mm (10.92寸)、宽度: 275.55 mm (10.85寸) 机体重量 重量: 13 Kg 感应器 感应器型式: 反射式(黑标)与透光式(间距)左置型可移动置中 感应方式: 标签长度自动侦测或手动命令控制 EZ-2100: 内建2MB Flash, 2MB DRAM EZ-2000: 内建2MB Flash 与 2MB DRAM, 可供载入标签、图形、文字 选购: 最大可扩充至 2MB Flash EZ-2300: 内建2MB Flash 与 2MB DRAM, 可供载入标签、图形、文字 选购: 最大可扩充至 2MB Flash 记忆体 EZ-2100: 无 EZ-2000: 背光式LCD显示器, 图形化沟通介面(base on 16 x 16 dots) EZ-2300: 背光式LCD显示器, 图形化沟通介面(base on 16 x 16 dots) 三组双色LED指示灯(电源、待机、错误)、三组多功能硬体控制键 提供条码机的自动计时功能(RTC)、不受关机影响, 无千禧年问题 可直接透过PC下载升级 纸卷外径: 最大直径 203mm (8寸) 纸卷轴芯: 38.1 mm (1.5寸) - 76.2 mm (3寸) 纸张宽度: 25 mm (1寸) - 118 mm (4.65寸) 纸张厚度: 0.06 - 0.25mm 纸张种类: 标签式、折叠式、刀模裁刀式、连续、卡纸、票据 纸张材质: 热感纸、铜版纸、银龙纸、HI-FI铜版、PVC、布标、无背胶收据纸、黑线侦测纸...等 类型: 内卷或外卷式 长度: 450 m (1471 尺) 外径: 75mm(2.95寸) 轴芯: 25.4mm(1寸) 宽度: 30mm 至 110 mm (1.18寸 至 4.33寸) 材质: 一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型 多功能排版软体: QLabel-III 动态联结函式库(DLL): Microsoft Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP 驱动程序(Driver): Microsoft Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 and XP EZPL命令语言(可下载其它语言) 字型种类: CG Triumvirate 字型, 具亚洲字型及英文字型下载功能 内建9种字体(6,8,10,12,14,18,24,30点及16X26点).可水平垂直放大达10倍, 字距可达8点宽, 所有字体均可旋转(0, 90, 180, 270)四种方向, 亚洲字体可旋转八种方向 图型种类: 支援单色BMP, PCX, HEX; 可由软体控制支援ICO,WMF, JPG, EMF图档 透过Q-label III 可将图形作任意尺寸放大、缩小、旋转、镜射及反白 一维条码: Code 39, Code 93, Code 128 (subset A,B,C), UCC 128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14 二维条码: MaxiCode、PDF417 & Datamatrix code、QR code(选购) 提供0,90,180,270等四种转向及宽窄比设定(DUN14, 二维条码除外) 串列埠 传输速率自 300 至 38400, XON/XOFF, DSR/DTR 并列表 标准Centronics 并列表 USB EZ-2000系列均配备 PS/2 PS/2 keyboard wedge (实用型EZ-2100不提供) 电源供应 100/240VAC, 50/60 Hz (交直流自动转换电源供应器) 操作温度: 40° F to 104° F (5° C to 40° C) 储存温度: -40°F to 122°F (-20°C to 50°C) 作业环境 操作温度: 30-85%, non-condensing. Free air 储存湿度: 10-90%, non-condensing. Free air

安规认证	EMC : CE.50082-1/55024 Class A, FCC Class A ,BSMI SAFTY: CUL , TUV/GS , CCC
记忆体	无
单机操作键盘 (KP-180)	最大可扩充到 2MB FLASH 提供条码机离线操作使用, 无须电脑即可操控条码机, 共用条码机电源, 不占空间
剥纸器/回纸器	可同步剥离标签并回收底纸, 达到随印随贴的高工作效率
进口裁刀	具裁切各式纸材功能
以太网路	提供区域网路资料、档案分享连结, 增加标签制做与列印效率

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#intermeccorp.com

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

