

全国统一服务热线:

400-1199-021

[首 页](#)[关于公司](#)[条码产品](#)[自主开发](#)[应用方案](#)[下载中心](#)[条码知识](#)[联系我们](#)[服务支持](#)[人才招聘](#)

条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP(honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung
 - 日本keyence
 - 福建新大陆
 - 美国双成
 - 韩国蓝鸟bluebird
 - 韩国M3
- 无线局域网
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
 - IMC系列碳带
 - 标准腊基碳带
 - 混合基碳带
 - 树脂基碳带
 - 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件



关闭



Godex EZ-2200条码打印机

EZ-2200 工业型条形码打印机(加强型), 热感及热转式条形码打印机, 打印速度每秒高达 6 吋, 双色 LED 控制面板, 具有背光式 LCD, 内建万年历, 可下载更新的核心程序, 控制语言EZPL, 碳带可手动调整内卷或外卷, 并附原厂排版软件Wqlabel, 操作简单。

分辨率: 203dpi

打印速度: 每秒 6 吋

单张打印长度: 1270mm

打印宽度: 104mm

打印模式: 热感及热转印

尺寸: L454.58mm x H277.30mm x W275.55mm

重量: 13Kg

纸张感应: 自动侦测纸长, 间隙纸, 连续纸, 底部黑条, 可调整侦测位置

内存: 2M Flash, 2M DRAM

系统: 内建万年历, 可下载更新的核心程序

最大纸卷外径: 203mm

纸滚动条心: 1.5吋 ~ 3 吋

纸张宽度: 25mm ~ 118mm

纸张厚度: 0.06mm ~ 0.25mm

最大碳带长度: 450m (可手动调整内卷或外卷)

最大碳带外径: 75mm

碳带轴心: 1吋

碳带宽度: 30mm ~ 110mm

控制语言: EZPL

驱动程序: Windows 95, 98, NT, 2000, XP

字型: 内建 9 种定距英数字, 可下载 Windows TrueType 字形

图形: BMP, PCX

条形码: Code39, Code93, Code128 A B C, UCC128, UPC-A, UPC-E, Add2, Add5, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, Codabar,

EAN128, MatrixCode, PDF-417

接口: Centronic, RS-232, USB

电源: 110VAC ~ 240VAC, 50Hz ~ 60Hz

环境: 工作温度 5度C ~ 40度C, 相对湿度 30% ~ 85% 不结露状态

保存温度: -20度C ~ 50度C, 相对湿度 30% ~ 85% 不结露状态

安规: EMC, CE, FCC Glass A, BSMI, CUL, TUV/GS,

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail@intermeccorp.com

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

