



条码产品	台湾godex条码打印机 > Godex EZ-2S/EZ-2C条码打印机																																																																						
- 条码扫描器 - 美国intermec - 美国Symbol - 意大利Datalogic - 台湾Gyoung - 美国HHP(honeywell) - 日本Opticon - 美国Microscan - 美国Metrologic - 台湾IMC - 美国PSC - 新大陆nls - 日本东研tohen - 条码打印机 - 美国Intermec - 日本Toshiba-Tec - 美国斑马Zebra - 日本佐藤Sato - 日本Ring - 美国Datamax - 台湾Godex - 台湾TSC - 日本西铁城Citizen - 日本新盛shinsei - 德国CAB - 美国科立得Cognitive - 数据采集终端 - 美国intermec - 美国Symbol - 日本Casio - 美国Metrologic - 台湾Gyoung - 日本keyence - 福建新大陆 - 美国双成 - 韩国蓝鸟bluebird - 韩国M3 - 无线局域网 - 美国intermec - 美国Symbol - 不干胶标签 - 激光打印标签 - 条码碳带 - IMC系列碳带 - 标准腊基碳带 - 混合基碳带 - 树脂基碳带 - 水洗布专用树脂碳带 - 条码打印软件 - 条码检测仪 - 条码打印机配件	Godex EZ-2S/EZ-2C条码打印机 行销世界各国十余年，足迹遍及五大洲，EZ-2S/EZ-2C以卓越的稳定性，广受各界好评，举凡食、衣、住、行、育、乐等需求条码及标签输出之硬体设备者，均可以最即时、最方便、最直接的方式，彻底寻得解决之道。 所有的保证，来自于本公司专业、认真的技术工程团队。从产品的开发、设计至量产均符合一贯化国际作业标准，并提供最佳的品质保固。 为了提供更友善的操作环境，本公司自行开发的排版软体，简易的控制沟通界面，让您实际地感受到制作条码和标签的乐趣，享受完完全全轻松畅快的工作与生活。 EZ-2S <table><tr><td>列印模式：</td><td>热感应式(行印式)</td></tr><tr><td>解 析 度：</td><td>203dpi</td></tr><tr><td>列印速度：</td><td>1 - 2 寸/秒</td></tr><tr><td>列印长度：</td><td>203 mm (8 寸)</td></tr><tr><td>列印宽度：</td><td>最大 56 mm (2.20 寸)</td></tr><tr><td></td><td>纸卷直径：内挂式 0.D. 4寸 / 外挂式0.D. 10寸</td></tr><tr><td></td><td>纸芯内径：25.4 mm (1 寸)</td></tr><tr><td></td><td>宽度：最大 60.0 mm (2.36 寸)，最小 25.0 mm (1 寸)</td></tr><tr><td>纸张规格：</td><td>长度：最小 6 mm (0.25寸)</td></tr><tr><td></td><td>厚度：0.06 - 0.15 mm</td></tr><tr><td></td><td>标签材质：热感应式纸材</td></tr><tr><td></td><td>标签类型：标签式、摺叠式、刀模裁刀式、连续式、卡纸、票据</td></tr><tr><td></td><td>EZ 条码机程式命令语言</td></tr><tr><td>软 体：</td><td>软体：视窗版QLabel-II plus 标签编辑专用软体</td></tr><tr><td></td><td>驱动程式 & 动态连结函式库：可使用于 Windows 3.1, 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 & XP</td></tr><tr><td>字 型：</td><td>CG Triumvirate 字型。水平可4倍放大，垂直可8倍放大，经由Q-Label II plus 条码标签编辑软体或搭配</td></tr><tr><td>图 形：</td><td>驱动程式可输出Windows所有字型。</td></tr><tr><td>条 码：</td><td>经由Q-Label II plus 条码标签编辑软体或搭配驱动程式可输出Windows环境下的多种图形。</td></tr><tr><td></td><td>内建多种常用条码。经由条码标签编辑软体可输出 EAN 8/13 (add on 2 of 5), Code 39, Code93, Codabar, Code 128, EAN 128, UPC A, UPC E, Interleaved 2 of 5, 及二维条码MaxiCode, PDF417等</td></tr><tr><td>传输介面：</td><td>串列埠，并列埠</td></tr><tr><td>传输协定：</td><td>XON/XOFF, DSR/DTR</td></tr><tr><td>记 忆 体：</td><td>64KB EPROM, 32KB SRAM</td></tr><tr><td>操作控制：</td><td>双色 LED 指示灯(待机、错误讯息)及出纸设定控制键</td></tr><tr><td>电 源：</td><td>外接式独立电源</td></tr><tr><td></td><td>AC 110V 或 240V, DC 24V3A / 24V5A</td></tr><tr><td>环境温度：</td><td>操作温度：40° F to 104° F (5° C to 40° C)</td></tr><tr><td></td><td>储存温度：-40° F to 122° F (-20° C to 50° C)</td></tr><tr><td>环境湿度：</td><td>操作湿度：30-85%, 没有水气凝结之通风环境。</td></tr><tr><td></td><td>储存湿度：10-90%, 没有水气凝结之通风环境。</td></tr><tr><td>安规及认证：</td><td>CE, UL, CSA, FCC Class A</td></tr><tr><td></td><td>长度：127 mm (5.0 寸)</td></tr><tr><td>实体尺寸：</td><td>高度：215 mm (8.5 寸)</td></tr><tr><td></td><td>宽度：144 mm (5.5 寸)</td></tr><tr><td></td><td>重量：1.3 Kg (2.86 lbs)</td></tr><tr><td>选购配备：</td><td>单机操作键盘(KP-200)，黑线标签纸侦测器</td></tr></table>	列印模式：	热感应式(行印式)	解 析 度：	203dpi	列印速度：	1 - 2 寸/秒	列印长度：	203 mm (8 寸)	列印宽度：	最大 56 mm (2.20 寸)		纸卷直径：内挂式 0.D. 4寸 / 外挂式0.D. 10寸		纸芯内径：25.4 mm (1 寸)		宽度：最大 60.0 mm (2.36 寸)，最小 25.0 mm (1 寸)	纸张规格：	长度：最小 6 mm (0.25寸)		厚度：0.06 - 0.15 mm		标签材质：热感应式纸材		标签类型：标签式、摺叠式、刀模裁刀式、连续式、卡纸、票据		EZ 条码机程式命令语言	软 体：	软体：视窗版QLabel-II plus 标签编辑专用软体		驱动程式 & 动态连结函式库：可使用于 Windows 3.1, 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 & XP	字 型：	CG Triumvirate 字型。水平可4倍放大，垂直可8倍放大，经由Q-Label II plus 条码标签编辑软体或搭配	图 形：	驱动程式可输出Windows所有字型。	条 码：	经由Q-Label II plus 条码标签编辑软体或搭配驱动程式可输出Windows环境下的多种图形。		内建多种常用条码。经由条码标签编辑软体可输出 EAN 8/13 (add on 2 of 5), Code 39, Code93, Codabar, Code 128, EAN 128, UPC A, UPC E, Interleaved 2 of 5, 及二维条码MaxiCode, PDF417等	传输介面：	串列埠，并列埠	传输协定：	XON/XOFF, DSR/DTR	记 忆 体：	64KB EPROM, 32KB SRAM	操作控制：	双色 LED 指示灯(待机、错误讯息)及出纸设定控制键	电 源：	外接式独立电源		AC 110V 或 240V, DC 24V3A / 24V5A	环境温度：	操作温度：40° F to 104° F (5° C to 40° C)		储存温度：-40° F to 122° F (-20° C to 50° C)	环境湿度：	操作湿度：30-85%, 没有水气凝结之通风环境。		储存湿度：10-90%, 没有水气凝结之通风环境。	安规及认证：	CE, UL, CSA, FCC Class A		长度：127 mm (5.0 寸)	实体尺寸：	高度：215 mm (8.5 寸)		宽度：144 mm (5.5 寸)		重量：1.3 Kg (2.86 lbs)	选购配备：	单机操作键盘(KP-200)，黑线标签纸侦测器
列印模式：	热感应式(行印式)																																																																						
解 析 度：	203dpi																																																																						
列印速度：	1 - 2 寸/秒																																																																						
列印长度：	203 mm (8 寸)																																																																						
列印宽度：	最大 56 mm (2.20 寸)																																																																						
	纸卷直径：内挂式 0.D. 4寸 / 外挂式0.D. 10寸																																																																						
	纸芯内径：25.4 mm (1 寸)																																																																						
	宽度：最大 60.0 mm (2.36 寸)，最小 25.0 mm (1 寸)																																																																						
纸张规格：	长度：最小 6 mm (0.25寸)																																																																						
	厚度：0.06 - 0.15 mm																																																																						
	标签材质：热感应式纸材																																																																						
	标签类型：标签式、摺叠式、刀模裁刀式、连续式、卡纸、票据																																																																						
	EZ 条码机程式命令语言																																																																						
软 体：	软体：视窗版QLabel-II plus 标签编辑专用软体																																																																						
	驱动程式 & 动态连结函式库：可使用于 Windows 3.1, 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 & XP																																																																						
字 型：	CG Triumvirate 字型。水平可4倍放大，垂直可8倍放大，经由Q-Label II plus 条码标签编辑软体或搭配																																																																						
图 形：	驱动程式可输出Windows所有字型。																																																																						
条 码：	经由Q-Label II plus 条码标签编辑软体或搭配驱动程式可输出Windows环境下的多种图形。																																																																						
	内建多种常用条码。经由条码标签编辑软体可输出 EAN 8/13 (add on 2 of 5), Code 39, Code93, Codabar, Code 128, EAN 128, UPC A, UPC E, Interleaved 2 of 5, 及二维条码MaxiCode, PDF417等																																																																						
传输介面：	串列埠，并列埠																																																																						
传输协定：	XON/XOFF, DSR/DTR																																																																						
记 忆 体：	64KB EPROM, 32KB SRAM																																																																						
操作控制：	双色 LED 指示灯(待机、错误讯息)及出纸设定控制键																																																																						
电 源：	外接式独立电源																																																																						
	AC 110V 或 240V, DC 24V3A / 24V5A																																																																						
环境温度：	操作温度：40° F to 104° F (5° C to 40° C)																																																																						
	储存温度：-40° F to 122° F (-20° C to 50° C)																																																																						
环境湿度：	操作湿度：30-85%, 没有水气凝结之通风环境。																																																																						
	储存湿度：10-90%, 没有水气凝结之通风环境。																																																																						
安规及认证：	CE, UL, CSA, FCC Class A																																																																						
	长度：127 mm (5.0 寸)																																																																						
实体尺寸：	高度：215 mm (8.5 寸)																																																																						
	宽度：144 mm (5.5 寸)																																																																						
	重量：1.3 Kg (2.86 lbs)																																																																						
选购配备：	单机操作键盘(KP-200)，黑线标签纸侦测器																																																																						

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail@intermeccorp.com

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

