

全国统一服务热线:

400-1199-021

首 页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

联系我们

服务支持

人才招聘

条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP(honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohen
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung
 - 日本keyence
 - 福建新大陆
 - 美国双成
 - 韩国蓝鸟bluebird
 - 韩国M3
- 无线局域网
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
 - IMC系列碳带
 - 标准腊基碳带
 - 混合基碳带
 - 树脂基碳带
 - 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

台湾godex条码打印机 > Godex EZ-4000条码打印机



关闭



Godex EZ-4000条码打印机

- ◆ EZ-4000系列打印机
- ◆ 解析度203dpi/300dpi (EZ-4304P)
- ◆ 列印宽度每秒6英寸 / 4(EZ-4304P)英寸
- ◆ 最大列印宽度104mm
- ◆ 搭配扩充记忆卡, 可加长标签列印长度
- ◆ 内建GODEX中文字型及计时器

EZ-4000系列打印机规格说明

EZ-4236P / EZ-4304P

列印模式

热感应式/热转印式

解析度

8 dots/mm (203dpi)
12 dots/mm (300dpi)

列印速度

203dpi: 2 - 6 寸/秒
300dpi: 1 - 4 寸/秒

列印长度

203dpi: 10 - 406 mm (0.4 - 16 寸)。选购扩充512KB SRAM延伸至1016 mm (40寸)
300dpi: 10 - 153 mm (0.4 - 6 寸)。选购扩充512KB SRAM 延伸至381 mm (15 寸)

列印宽度

203dpi: 最大 104 mm (4.1 寸)
300dpi: 最大 104 mm (4.1 寸)

纸卷直径: 10寸

纸张规格

纸芯内径: 最小 25.4 mm (1 寸), 最大 76.2 mm (3 寸)
宽度: 最大 118.0 mm (4.64寸), 最小25.0 mm (1寸)
长度: 最小 10 mm (0.393寸)

厚度: 0.06 - 0.2 mm

标签材质: 热感纸、铜版纸、银龙纸、HI-FI铜版、PVC、水洗标、无背胶收据纸、黑线侦测纸...等
标签类型: 标签式、摺叠式、刀模裁刀式、连续式、卡纸、票据

长度: 300 m (981 ft)

碳带规格

种类: 一般, 混合及抗刮等类型. 宽度 40 至 110 mm
(1.57 至 4.33 寸). 纸芯内径 13 mm (0.5 寸). 碳带最大外径
43 mm (1.69 寸).

软体

程式语言: EZPL, 可经由PC下载标签

编辑软体: QLabel-III

DLL 及 Driver: 适用于 Microsoft Windows 31, 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 及 XP.

字型

内建8 种CG Triumvirate 字型, 水平垂直放大达8倍, 字距调整达8点宽。

字型可0°、90°、180°、270° 等四种方向列印,

亚洲字型具有八种旋转角度, 可经由QLabel-III软体下载字型使用

图形

单色图档BMP, PCX下载: 经由软体可处理 ICO, WMF, JPG, EMF 等格式并将图形作任意尺寸放大、缩小、旋转、镜射及反白

条码

一维条码Code 39、Code 93、Code 128 (subset A,B,C)、UCC 128、UPC A / E (add on 2 & 5)、I 2 of 5、EAN 8 / 13 (add on 2 & 5)、Codabar、Post NET、EAN 128、DUN 14...

二维条码MaxiCode、PDF417 & Datamatrix code、(QR code选购)

传输介面

串列埠(COM PORT), 并列埠(LPT)

记忆体

标准内建: 998KB Flash, 340KB SRAM

选购扩充: 1MB or 2MB Flash, 及/或 512KB SRAM

操作控制

高级背光式LCD液晶显示器, 三个双色 LED 指示灯(待机、警告、错误讯息)及三个控制键

自动计时器

标准内建

电源

输入: 100/240VAC, 50/60 Hz (交直流自动转换电源供应器)

环境温度

操作温度: 40° F to 104° F (5° C to 40° C)

储存温度: -40° F to 122° F (-20° C to 50° C)

环境湿度

操作湿度: 30-85%, 没有水气凝结之通风环境.

储存湿度: 10-90%, 没有水气凝结之通风环境.

安规及认证

CE, UL, CSA, FCC Class A

长度: 480 mm (18.89寸)

实体尺寸

高度: 270 mm (10.62寸)

宽度: 260 mm (10.23寸)

重量: 11.5 Kg

选购配备	(1)进口裁刀 (2)单机操作键盘(KP-180) (3)记忆体扩充卡 (4)自动剥纸器 (5)Datamatrix code & QR code
------	---

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail@intermeccorp.com

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

