

全国统一服务热线:

400-1199-021

首 页

关于公司



自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

联系我们

服务支持

人才招聘

条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP(honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohen
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung
 - 日本keyence
 - 福建新大陆
 - 美国双成
 - 韩国蓝鸟bluebird
 - 韩国M3
- 无线局域网
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
 - IMC系列碳带
 - 标准腊基碳带
 - 混合基碳带
 - 树脂基碳带
 - 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

台湾godex条码打印机 > Godex EZ-4TK条码打印机



Godex EZ-4TK条码打印机

列印方式:热感加热转印式一体机两用

解析度:300dpi

记忆体:512k ROM, 512k RAM (内建), 1Mb 快闪记忆体(选购), 2Mb 快闪记忆体 (选购), 768k 静态随机存取记忆体 (选购)

宽度:列印宽:25mm ~ 108mm, 纸张宽:Max. 118mm

列印长度:6 mm ~ 203mm, 最大可达:432mm (选购)

列印速度:每秒 3 英寸

纸张:

纸卷长度:40M ~ 260M, 轴芯内径:1寸或3寸, 标签厚度:0.06mm ~ 0.2mm,

纸张种类:间隙纸, 连续纸, 背部黑线

碳带:长度:150M, 外径:43mm, 轴心内径:0.5寸, 最大宽度:110mm, 材质:Wax, Resin, Wax / Resin

条码:

一维:Code39, Cdoe93, Code128, UCC128, PostNet, Codabar, UPC-A, Add2, UPC-E, Add5, RPS 128, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128

二维:Maxicode, PDF-417, QR Code(选购), Datamatrix(选购)

尺寸:L150mm x W221mm x H254mm

重量:2.7Kg

自动剥纸功能:有

图形:单色PCX, 单色BMP

通讯介面:RS-232(4800 ~ 38400, XON / XOFF, RTS / CTS) 及 Centronic(自动侦测)

字形:CG Triumvirate Type x 9, 10.7 / 17.3 ASCII x 1, 可下载 TrueType 字形

软件:Wqlabel 排版软件, Windows driver, Windows DLL

电源:Input 100V ~ 240V, 47Hz ~ 63Hz, OutPut +24V, 3A

工作环境:操作温度:5度C ~ 40度C, 相对湿度:10% ~ 90%

储存温度:-40度C ~ 60度C, 相对湿度:10% ~ 90%

安规:UL, CSA

选购品:回纸机, 单机操作键盘, 切刀, 时间日期晶片

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#intermeccorp.com

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

