



关闭

全国统一服务热线：
400-1199-021[首 页](#) [关于公司](#) [条码产品](#) [自主开发](#) [应用方案](#) [下载中心](#) [条码知识](#) [联系我们](#) [服务支持](#) [人才招聘](#)

条码产品	台湾godex条码打印机 > Godex EZ-4TS条码打印机
- 条码扫描器 - 美国intermec - 美国Symbol - 意大利Datalogic - 台湾Gyoung - 美国HHP(honeywell) - 日本Opticon - 美国Microscan - 美国Metrologic - 台湾IMC - 美国PSC - 新大陆nls - 日本东研tohken - 条码打印机 - 美国Intermec - 日本Toshiba-Tec - 美国斑马Zebra - 日本佐藤Sato - 日本Ring - 美国Datamax - 台湾Godex - 台湾TSC - 日本西铁城Citizen - 日本新盛shinsei - 德国CAB - 美国科立得Cognitive - 数据采集终端 - 美国intermec - 美国Symbol - 日本Casio - 美国Metrologic - 台湾Gyoung - 日本keyence - 福建新大陆 - 美国双成 - 韩国蓝鸟bluebird - 韩国M3 - 无线局域网 - 美国intermec - 美国Symbol - 不干胶标签 - 激光打印标签 - 条码碳带 - IMC系列碳带 - 标准腊基碳带 - 混合基碳带 - 树脂基碳带 - 水洗布专用树脂碳带 - 条码打印软件 - 条码检测仪 - 条码打印机配件	Godex EZ-4TS条码打印机 产品介绍 打印机规格： - 打印方式：热转印/热敏方式 - 打印分辨率：203dpi（8点/mm） - 最大打印范围：104mm(W)x203mm(L)；选购配备可达1016mm(L) - 最小打印范围：25mm(W)x6mm(L) - 打印速度：76mm/秒 物理特性： - 宽 220.9毫米 × 长 149.8毫米 × 高 254毫米 - 净重：6.0kg 产品特性： - 标准内存：512K ROM；256KRAM - 内建侦测器： 标签纸、黑线纸及碳带侦测 - 操作键：2色LED显示（待机、警告、错误讯信）/送纸键 - 字型表：内建code page 850(另有437、852、860、863、865可选) - 字型种类： CG Triumvirate等宽字（6、8、10、12、14、18、24、30点）及非等宽字（16X16点） - 字体特性：水平垂直放大到10倍，提供0、90、180、270度四种方向，字距可达8点宽 - 图形种类：支持单色PCX、BMP， 经软件控制可支持IOC、WMF、JPG、EMF图档 - 影像处理：透过软件控制图形作任意尺寸放大、缩小、旋转、镜射及反白 - 选配：切刀，回绕器，便携控制器(用于脱机打印)，出标探头，可下载字库 - 认证：UL & CSA, FCC Part 15 Class A、CE EN50082-1、EN 55022 Class A - 程式语言：EZPL 条形码：

• Bookland(UPC/EAN Supplemental); EAN-8/13; Codabar; MSI; Code 39/93/128; Interleaved 2of5; Industrial 2 of 5; Matrix 2 of 5; UCC/EAN128; UPC-A/E; Data Matrix; Maxicode; PDF417; Postnet; Micro & Truncated PDF; QR Code

• 条码旋转: 0° , 90° , 180° , 270°

使用环境:

- 操作温度: 40° F to 104° F (5° C to 40° C)
- 储存温度: -40° F to 140° F (-40° C to 60° C)
- 操作湿度: 10% ~ 90%

其他参数:

• 电源参数: AC 13.5V ~ 16.0V; 4A ~ 5A
DC 18.0V ~ 24.0V; 4A ~ 5A

• 纸张规格:
最大进纸宽度: 118mm
最大容纸量 内装: 40m; 外装: 260m
纸芯内径 内装: 1英寸; 外装: 1-3英寸
纸张厚度: 0.06mm-0.2mm

材质: 热敏纸、铜板、镜铜、Hi-Pi、消银龙、PVC、水洗标、无背 胶收据纸、黑线侦测纸等。
种类: 连续式、刀模裁刀式、摺叠式

• 碳带规格:
最大宽度: 110mm
长度: 150m (外径43mm)
纸芯内径: 0.5英寸
种类: 一般、抗刮洗、洗标等类型

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#intermeccorp.com
电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

