

全国统一服务热线：  
400-1199-021



首 页    关于公司    自主开发    应用方案    下载中心    条码知识    联系我们    服务支持    人才招聘

- 条码产品**
- 条码扫描器
    - 美国intermec
    - 美国Symbol
    - 意大利Datalogic
    - 台湾Gyong
    - 美国HHP(honeywell)
    - 日本Opticon
    - 美国Microscan
    - 美国Metrologic
    - 台湾IMC
    - 美国PSC
    - 新大陆Inls
    - 日本东研tohen
  - 条码打印机
    - 美国Intermec
    - 日本Toshiba-Tec
    - 美国斑马Zebra
    - 日本佐藤Sato
    - 日本Ring
    - 美国Datamax
    - 台湾Godex
    - 台湾TSC
    - 日本西铁城Citizen
    - 日本新盛shinsei
    - 德国CAB
    - 美国科立得Cognitive
  - 数据采集终端
    - 美国intermec
    - 美国Symbol
    - 日本Casio
    - 美国Metrologic
    - 台湾Gyong
    - 日本keyence
    - 福建新大陆
    - 美国双成
    - 韩国蓝鸟bluebird
    - 韩国M3
  - 无线局域网
    - 美国intermec
    - 美国Symbol
  - 不干胶标签
  - 激光打印标签
  - 条码碳带
    - IMC系列碳带
    - 标准腊基碳带
    - 混合基碳带
    - 树脂基碳带
    - 水洗布专用树脂碳带
  - 条码打印软件
  - 条码检测仪
  - 条码打印机配件

台湾godex条码打印机 > Godex EZ-1000Win条码打印机



**Godex EZ-1000Win条码打印机**

EZ-1000Win视窗版条码打印机可装300M碳带, 外接支架, 更省耗材! 可移动传感器, 定位精准! 多功能标签编辑软件, 简捷实用. 并口打印, 高速快捷!

**产品特点**

介面简单, 操作容易  
300公尺长效列印碳带  
热感头温度保护控制  
可移动式感应器  
支持无限制打印长度

**主要参数**

打印方式: 热感式/热转式  
分辨率: 203dpi  
打印速度: 50.8mm/s  
打印宽度: 25-104mm  
最大打印长度: 1727mm  
标签宽度: 25-118mm  
碳带长度: 300000mm  
碳带宽度: 30-110mm

接口类型 Parallel Port(并列埠), Parallel Port(并列埠), USB

可选配件: 无标签厚度: 0.06-0.3mm字符集: Int<sup>1</sup>标准字符集

字符集 Int<sup>1</sup>标准字符集

字体 内建11种Windows bitmap字体 (6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30点, 16X26点, OCR A & B), 可水平垂直放大8倍, 并支持8种旋转方向, 内建向量字体(TTF), 并支持4种旋转 (0, 90, 180, 270 degrees) 方向

**其他参数**

电源电压 100/240V  
电源频率 50/60Hz  
外观参数重量 2.8kg  
颜色 白色  
尺寸 285×226×172mm  
长度(mm) 285  
宽度(mm) 226  
高度(mm) 172

**环境参数**

工作温度(℃) 5-40  
工作湿度 30-85%  
存储温度(℃) -20-50  
存储湿度 10-90%

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#intermeccorp.com

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

