

全国统一服务热线:

400-1199-021

首 页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

联系我们

服务支持

人才招聘

条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP(honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohen
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung
 - 日本keyence
 - 福建新大陆
 - 美国双成
 - 韩国蓝鸟bluebird
 - 韩国M3
- 无线局域网
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
 - IMC系列碳带
 - 标准腊基碳带
 - 混合基碳带
 - 树脂基碳带
 - 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

台湾godex条码打印机 > Godex EZ1105条码打印机



Godex EZ1105条码标签打印机

产品特点

32位CPU, 首张处理速度更快
专利自动测纸控制技术, 可适应更多耗材
支持更多的耗材
碳带安装简单, 节约时间
高速USB2.0接口
内置2MB空闲FLASH内存, 可储存大量标签、字体及图片
可选配以太网卡和RS232串口
免费标签编辑软件及驱动程序

主要参数

打印方式: 热感式/热转式
条码打印机分辨率: 203dpi
打印速度: 101.6mm/s
接口类型: USB2.0
可选配件: 以太网卡和RS232串口

其他参数

可选配件 以太网卡和RS232串口

外观参数

颜色 黑色+白色

感应器

感应器型式: 固定式。感应方式: 反射式(黑标), 透光式(间距)

感应能力

具背胶之间距标签纸、黑线标记纸等, 标签长度自动侦测或手动命令强制控制。

耗材规格

纸张类型: 连续纸、间距标签纸、黑线标记纸或打孔纸等,
标签长度可自动侦测或手动命令强制控制。
纸卷外径: 最大直径127mm(5寸)
纸卷轴芯: 25, 4 mm(1寸)/38.1mm(1.5寸)
纸张宽度: 25.4mm(1寸)~116 mm(4.64寸)
纸张厚度: 0.06~0.20 mm(0.003寸~0.008寸)

碳带规格

长度: 110m(360尺)/厚度825um
宽度: 30mm~110mm(1.18寸~4.33寸)



关闭

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail@intermeccorp.com

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

