

全国统一服务热线：
400-1199-021

首 页 关于公司 条码产品 自主开发 应用方案 下载中心 条码知识 联系我们 服务支持 人才招聘

条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohen
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung
 - 日本keyence
 - 福建新大陆
 - 美国双成
 - 韩国蓝鸟bluebird
 - 韩国M3
- 无线局域网
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
 - IMC系列碳带
 - 标准腊基碳带
 - 混合基碳带
 - 树脂基碳带
 - 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件



关闭

台湾godex条码打印机 > Godex EZ-1305条码打印机



Godex EZ-1305条码标签打印机

产品特点

3专利自动测纸技术，可适应多种耗材；
0.5寸的碳带轴芯，可容纳110米的碳带；
可兼容大多数的标签和碳带；
标签、碳带安装简单快捷；
USB2.0接口，可提高打印速度；
内建2MB空闲Flash内存，可存储大量的标签、图片和字体；
可选配以太网卡和RS232串口；
附带标签编辑软件QLabel，方便标签设计和数据库连接。

主要参数

打印模式
热感式 / 热转式两用

打印长度

Min. 10 mm (0.39 "); Max. 762 mm (68")

内存

4MB Flash / 8MB SDRAM

传感器型式

中置型固定式、反射式(黑标)、透光式(间距)

Media纸张规格

纸张类型: 连续纸、间距卷标纸、黑线标记纸或打孔纸等，标签长度可自动侦测或手动命令强制控制
纸张宽度: 25.4 mm (1吋) ~ 118 mm (4.64吋)
纸张厚度: 0.06 mm (0.003吋) ~ 0.20 mm (0.008吋)
纸卷外径: 最大直径127 mm (5吋)
纸滚动条芯: 25.4 mm (1吋) / 38.1 mm (1.5吋)

碳带规格

材质: 一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型
长度: 110m (360呎)
宽度: 30 mm至110 mm (1.18吋至4.33吋)
最大外径: 40mm (1.57吋)
轴芯: 12.7 mm (0.5吋)

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#intermeccorp.com

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

