



首 页 关于公司 条码产品 自主开发 应用方案 下载中心 条码知识 联系我们 服务支持 人才招聘

 条码产品	 台湾godex条码打印机 > Godex EZ-2200plus条码打印机
▪ 条码扫描器 - 美国intermec - 美国Symbol - 意大利Datalogic - 台湾Gyoung - 美国HHP(honeywell) - 日本Opticon - 美国Microscan - 美国Metrologic - 台湾IMC - 美国PSC - 新大陆nls - 日本东研tohen ▪ 条码打印机 - 美国Intermec - 日本Toshiba-Tec - 美国斑马Zebra - 日本佐藤Sato - 日本Ring - 美国Datamax - 台湾Godex - 台湾TSC - 日本西铁城Citizen - 日本新盛shinsei - 德国CAB - 美国科立得Cognitive ▪ 数据采集终端 - 美国intermec - 美国Symbol - 日本Casio - 美国Metrologic - 台湾Gyoung - 日本keyence - 福建新大陆 - 美国双成 - 韩国蓝鸟bluebird - 韩国M3 ▪ 无线局域网 - 美国intermec - 美国Symbol ▪ 不干胶标签 ▪ 激光打印标签 ▪ 条码碳带 - IMC系列碳带 - 标准腊基碳带 - 混合基碳带 - 树脂基碳带 - 水洗布专用树脂碳带 ▪ 条码打印软件 ▪ 条码检测仪 ▪ 条码打印机配件	 Godex EZ-2200plus条码标签打印机 产品特点 EZ-2200 Plus标配USB2.0、串口传输界面。 多功能背光液晶显示屏,提供简单便捷的可视界面和操作; 可移动式的反射标签侦测器,穿透式的标签侦测器,适应更多的耗材; 可容纳450米碳带和直径为8英寸(203MM)的纸卷; 标准配置串口、USB2.0; 可选配裁刀、自动剥离与背纸回卷器、CF转接卡、以太网卡、并口/PS2扩展卡、自动贴标机接口; 随机赠送标签编辑软件QLabel,标签编辑、数据库连接更容易; 内卷/外卷碳带可自由转换。 主要参数 打印模式 热感式 / 热转式两用 打印长度 Min. 0.51" (13 mm); Max. 180" (4572 mm) 内存 4MB Flash / 16MB SDRAM 传感器型式 反射式传感器:可移动式;透光式传感器:中置型固定式 Media纸张规格 纸张类型:具背胶之间距标签纸、黑线标记纸、连续式或折叠式标签纸、无背胶之收据纸卷,标签长度可自动侦测或手动命令强制控制 纸张宽度: 25.4 mm (1吋) ~ 118 mm (4.64吋) 纸张厚度: 0.06 mm (0.003吋) ~ 0.25 mm (0.01吋) 纸卷外径: 最大直径203 mm (8吋) 纸滚动芯: 38.1 mm (1.5吋) / 76.2 mm (3吋) 碳带规格 材质: 一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型 长度: 450 m (1471呎) 宽度: 30 mm至110 mm (1.18吋至4.33吋) 最大外径:76 mm (2.99吋) 轴芯: 25.4 mm (1吋) 图形处理 支援单色PCX、BMP,其他图文件类型可经软件控制支持 传输接口 Serial port: RS-232 (DB-9) USB port: V2.0 控制面板 背光式LCD显示屏: 128*64dots图形化介面LCD 三组单色LED指示灯: Power, Ribbon, Media 三组多功能硬体控制键: FEED, PAUSE, CANCEL 电源 100-240VAC, 50-60Hz (交直流自动转换电源供应器) 工作环境 操作温度: 41° F to 104° F (5° C to 40° C) 储存温度: -4° F to 122° F (-20° C to 50° C) 湿度

操作湿度: 30-85%, non-condensing.
储存湿度: 10-90%, non-condensing.

安规
BSMI, CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, GS, CCC

机体尺寸
长度: 20.15" (512mm)
高度: 11.45" (291 mm)
宽度: 10.78" (274mm)

机体重量
15公斤

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@intermeccorp.com

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

