

全国统一服务热线:

400-1199-021

[首 页](#) [关于公司](#) [条码产品](#) [自主开发](#) [应用方案](#) [下载中心](#) [条码知识](#) [联系我们](#) [服务支持](#) [人才招聘](#)

 条码产品 - 条码扫描器 - 美国intermec - 美国Symbol - 意大利Datalogic - 台湾Gyoung - 美国HHP(honeywell) - 日本Opticon - 美国Microscan - 美国Metrologic - 台湾IMC - 美国PSC - 新大陆nls - 日本东研tohen - 条码打印机 - 美国Intermec - 日本Toshiba-Tec - 美国斑马Zebra - 日本佐藤Sato - 日本Ring - 美国Datamax - 台湾Godex - 台湾TSC - 日本西铁城Citizen - 日本新盛shinsei - 德国CAB - 美国科立得Cognitive - 数据采集终端 - 美国intermec - 美国Symbol - 日本Casio - 美国Metrologic - 台湾Gyoung - 日本keyence - 福建新大陆 - 美国双成 - 韩国蓝鸟bluebird - 韩国M3 - 无线局域网 - 美国intermec - 美国Symbol - 不干胶标签 - 激光打印标签 - 条码碳带 - IMC系列碳带 - 标准腊基碳带 - 混合基碳带 - 树脂基碳带 - 水洗布专用树脂碳带 - 条码打印软件 - 条码检测仪 - 条码打印机配件	 台湾godex条码打印机 > Godex EZ-2300plus条码打印机  Godex EZ-2300plus条码标签打印机  产品特点 多功能背光液晶显示屏, 提供简单便捷的可视界面和操作; 可移动式的反射标签侦测器, 穿透式的标签侦测器, 适应更多耗材; 可容纳450米碳带和外径为8英寸(203MM)的纸卷; 标准配置串口、USB2.0; 可选配裁刀、自动剥离器与背纸回卷器、CF转接卡、以太网卡、并口/PS2扩展卡、自动贴标机接口; 随机赠送标签编辑软件QLabel, 标签编辑、数据库连接更方便; 内卷/外卷碳带可自由转换。 主要参数 打印模式 热感式 / 热转式两用 打印长度 Min. 0.51" (13 mm); Max. 85" (2159 mm) 内存 4MB Flash / 16MB SDRAM 传感器型式 反射式传感器: 可移动式; 透光式传感器: 中置型固定式 Media纸张规格 纸张类型: 具背胶之间距标签纸、黑线标记纸、连续式或折叠式标签纸、无背胶之收据纸卷, 标签长度可自动侦测或手动命令强制控制 纸张宽度: 25.4 mm (1吋) ~ 118 mm (4.64吋) 纸张厚度: 0.06 mm (0.003吋) ~ 0.25 mm (0.01吋) 纸卷外径: 最大直径203 mm (8吋) 纸卷轴芯: 38.1 mm (1.5吋) / 76.2 mm (3吋) 碳带规格 材质: 一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型 长度: 450 m (14呎) 宽度: 30 mm至110 mm (1.18吋至4.33吋) 最大外径: 68 mm (2.67吋) 轴芯: 25.4 mm (1吋) 工作环境 操作温度: 41° F to 104° F (5° C to 40° C) 储存温度: -4° F to 122° F (-20° C to 50° C) 湿度 操作湿度: 30-85%, non-condensing. 储存湿度: 10-90%, non-condensing. 安规 BSMI, CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, GS, CCC 机体尺寸 长度: 20.15" (512mm) 高度: 11.45" (291 mm) 宽度: 10.78" (274mm) 机体重量 15公斤
---	--

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail@intermeccorp.com

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

