

全国统一服务热线:

400-1199-021

首 页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

联系我们

服务支持

人才招聘

条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP(honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohen
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung
 - 日本keyence
 - 福建新大陆
 - 美国双成
 - 韩国蓝鸟bluebird
 - 韩国M3
- 无线局域网
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
 - IMC系列碳带
 - 标准腊基碳带
 - 混合基碳带
 - 树脂基碳带
 - 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

台湾godex条码打印机 > Godex EZ-6200plus条码打印机



Godex EZ-6200plus条码标签打印机

产品特点

可选200/300点解析度打印头;
更换打印头无需任何工具;
更换打印头时,可自动侦测打印头解析度;
多功能背光液晶显示屏,提供简单便捷的可视界面和操作;
模组化设计,维护更方便;
标配以太网、USB、串口、CF卡插槽,节省投资费用;
选配无线网卡、并口、旋转裁刀、自动剥离器、背纸回卷器;
随机附带条码编辑软件QLabel,标签编辑,数据库连接更称心;
内卷、外卷碳带可自由转换。

主要参数

打印模式

热感式 / 热转式两用

打印长度

Min. 0.51" (13 mm); Max. 118" (3000 mm)

内存

4MB Flash / 16MB SDRAM

传感器型式

反射式传感器:可移动式;透光式传感器:中置型固定式

Media纸张规格

纸张类型:具背胶之间距标签纸、黑线标记纸、连续式或折叠式标签纸、无背胶之收据纸卷,标签长度可自动侦测或手动命令强制控制

纸张宽度: 50.8mm (2吋) ~ 178 mm (7吋)

纸张厚度: 0.06 mm (0.003吋) ~ 0.25 mm (0.01吋)

纸卷外径: 最大直径203 mm (8吋)

纸卷轴芯: 38.1 mm (1.5吋) / 76.2 mm (3吋)

碳带规格

材质:一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型

长度: 450 m (1471呎)

宽度: 60 mm至174 mm (2.36吋至6.85吋)

最大外径: 76 mm (2.99吋)

轴芯: 25.4 mm (1吋)

工作环境

操作温度: 41° F to 104° F (5° C to 40° C)

储存温度: -4° F to 122° F (-20° C to 50° C)

湿度

操作湿度: 30-85%, non-condensing.

储存湿度: 10-90%, non-condensing.

安规

CE(EMC), FCC Class A, CB, CCC

机体尺寸

长度: 20.31" (516 mm)

高度: 11.22" (285 mm)

宽度: 13.58" (345 mm)

机体重量

16.7公斤



关闭

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail@intermeccorp.com

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

