



首 页 关于公司 条码产品 自主开发 应用方案 下载中心 条码知识 联系我们 服务支持 人才招聘

 条码产品 ■ 条码扫描器 - 美国intermec - 美国Symbol - 意大利Datalogic - 台湾Gyoung - 美国HHP(honeywell) - 日本Opticon - 美国Microscan - 美国Metrologic - 台湾IMC - 美国PSC - 新大陆nls - 日本东研tohen ■ 条码打印机 - 美国Intermec - 日本Toshiba-Tec - 美国斑马Zebra - 日本佐藤Sato - 日本Ring - 美国Datamax - 台湾Godex - 台湾TSC - 日本西铁城Citizen - 日本新盛shinsei - 德国CAB - 美国科立得Cognitive ■ 数据采集终端 - 美国intermec - 美国Symbol - 日本Casio - 美国Metrologic - 台湾Gyoung - 日本keyence - 福建新大陆 - 美国双成 - 韩国蓝鸟bluebird - 韩国M3 ■ 无线局域网 - 美国intermec - 美国Symbol ■ 不干胶标签 ■ 激光打印标签 ■ 条码碳带 - IMC系列碳带 - 标准腊基碳带 - 混合基碳带 - 树脂基碳带 - 水洗布专用树脂碳带 ■ 条码打印软件 ■ 条码检测仪 ■ 条码打印机配件	 台湾godex条码打印机 > Godex EZ-6300plus条码打印机 Godex EZ-6300plus条码标签打印机 产品特点 可选200点/300点解析度打印头； 更换打印头无需任何工具； 更换打印头时，可自动侦测打印头解析度； 多功能背光液晶显示屏，提供简单便捷的可视界面和操作； 模组化设计，维护更方便； 标配以太网、USB、串口、CF卡插槽，节省投资费用； 选配无线网卡、并口、旋转裁刀、自动剥离器、背纸回卷器； 随机附带条码编辑软件QLabel，标签编辑、数据库连接更称心； 内卷/外卷碳带可自由转换。 点击咨询 免费通话 关闭 主要参数 打印模式 热感式 / 热转式两用 打印长度 Min. 0.51" (13 mm); Max. 54" (1374 mm) 内存 4MB Flash / 16MB SDRAM 传感器型式 反射式传感器：可移动式；透光式传感器：中置型固定式 Media纸张规格 纸张类型：具背胶之间距标签纸、黑线标记纸、连续式或折叠式标签纸、无背胶之收据纸卷，标签长度可自动侦测或手动命令强制控制 纸张宽度：50.8 mm (2吋) ~ 178 mm (7吋) 纸张厚度：0.06 mm (0.003吋) ~ 0.25 mm (0.01吋) 纸卷外径：最大直径203 mm (8吋) 纸卷轴芯：38.1 mm (1.5吋) / 76.2 mm (3吋) 碳带规格 材质：一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型 长度：450 m (1471呎) 宽度：60mm至174 mm (2.36吋至6.85吋) 最大外径：76 mm (2.99吋) 轴芯：25.4 mm (1吋) 工作环境 操作温度：41° F to 104° F (5° C to 40° C) 储存温度：-4° F to 122° F (-20° C to 50° C) 湿度 操作湿度：30-85%, non-condensing. 储存湿度：10-90%, non-condensing. 安规 BSMI, CE(EMC), FCC Class A, CB, CcUL, GS, CC 机体尺寸 长度：20.31" (516 mm) 高度：11.22" (285 mm) 宽度：13.58" (345 mm) 机体重量 16.7公斤
---	--

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#intermeccorp.com

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

