

全国统一服务热线:

400-1199-021

[首 页](#) [关于公司](#) [条码产品](#) [自主开发](#) [应用方案](#) [下载中心](#) [条码知识](#) [联系我们](#) [服务支持](#) [人才招聘](#)

条码产品	台湾godex条码打印机 > Godex EZ-DT-2条码打印机
- 条码扫描器 - 美国intermec - 美国Symbol - 意大利Datalogic - 台湾Gyoung - 美国HHP(honeywell) - 日本Opticon - 美国Microscan - 美国Metrologic - 台湾IMC - 美国PSC - 新大陆nls - 日本东研tohken - 条码打印机 - 美国Intermec - 日本Toshiba-Tec - 美国斑马Zebra - 日本佐藤Sato - 日本Ring - 美国Datamax - 台湾Godex - 台湾TSC - 日本西铁城Citizen - 日本新盛shinsei - 德国CAB - 美国科立得Cognitive - 数据采集终端 - 美国intermec - 美国Symbol - 日本Casio - 美国Metrologic - 台湾Gyoung - 日本keyence - 福建新大陆 - 美国双成 - 韩国蓝鸟bluebird - 韩国M3 - 无线局域网 - 美国intermec - 美国Symbol - 不干胶标签 - 激光打印标签 - 条码碳带 - IMC系列碳带 - 标准腊基碳带 - 混合基碳带 - 树脂基碳带 - 水洗布专用树脂碳带 - 条码打印软件 - 条码检测仪 - 条码打印机配件	 关闭  Godex EZ-DT-2条码标签打印机 产品特点 2英寸热感条码机 打印宽度为2寸的热感式条码机； 壁挂式设计，节省空间的理想之选； 标准配置USB2.0和串行接口； 可选配自动剥纸器和裁刀。 主要参数 打印模式 热感式 打印长度 Min. 12.7 mm(0.5 “); Max. 1727 mm(68”) 内存 4MB Flash (2MB for user storage) / 8MB SDRAM 传感器型式 反射式传感器：可移动式；透光式传感器：中置型固定式 Media纸张规格 纸张类型：连续纸、间距卷标纸、黑线标记纸等，标签长度可自动侦测或手动命令强制控制 纸张宽度：25.4 mm (1吋) ~ 54 mm (2.12吋) 纸张厚度：0.06 mm (0.003吋) ~ 0.20 mm (0.01吋) 纸卷外径：最大直径127 mm (5吋) 纸滚动条芯：25.4 mm (1吋) / 38.1 mm (1.5吋) 工作环境 操作温度：41° F to 104° F (5° C to 40° C) 储存温度：-4° F to 122° F (-20° C to 50° C) 湿度 操作湿度：30-85%，空气流通，无凝结 储存湿度：10-90%，空气流通，无凝结 安规 CE(EMC), FCC Class A, CB, CCC 机体尺寸 长度：8.58” (218 mm) 高度：6.77” (172 mm) 宽度：3.94” (100 mm)

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail@intermeccorp.com

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

