

全国统一服务热线：
400-1199-021

[首 页](#)[关于公司](#)[自主开发](#)[应用方案](#)[下载中心](#)[条码知识](#)[联系我们](#)[服务支持](#)[人才招聘](#)**条码产品****点击咨询
免费通话****台湾godex条码打印机 > Godex EZ-DT-4条码打印机**

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung
 - 日本keyence
 - 福建新大陆
 - 美国双成
 - 韩国蓝鸟bluebird
 - 韩国M3
- 无线局域网
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
 - IMC系列碳带
 - 标准腊基碳带
 - 混合基碳带
 - 树脂基碳带
 - 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

关闭

**Godex EZ-DT-4条码标签打印机****产品特点**

4英寸热感条码机
可选打印宽度为2”和4”的热感式条码机；
壁挂式设计，节省空间的理想之选；
标配USB2.0和串口；
可选配自动剥纸器和裁刀。

主要参数

打印模式
热感式

打印长度

Min. 0.5” (12.7 mm); Max. 68” (1727 mm)

内存

4MB Flash (2MB for user storage) / 8MB SDRAM

传感器型式

反射式传感器：可移动式；透光式传感器：中置型固定式

Media纸张规格

纸张类型：连续纸、间距卷标纸、黑线标记纸等，标签长度可自动侦测或手动命令强制控制
纸张宽度：25.4 mm (1吋) ~ 108 mm (4.25吋)
纸张厚度：0.06 mm (0.003吋) ~ 0.20 mm (0.01吋)
纸卷外径：最大直径127 mm (5吋)
纸滚动条芯：25.4 mm (1吋) / 38.1 mm (1.5吋)

工作环境

操作温度：41° F to 104° F (5° C to 40° C)
储存温度：-4° F to 122° F (-20° C to 50° C)

湿度

操作湿度：30-85%，空气流通，无凝结
储存湿度：10-90%，空气流通，无凝结

安规

CE (EMC), FCC Class A, CB, CCC

机体尺寸

长度：8.58” (218 mm)
高度：6.53” (166 mm)
宽度：6.61” (168 mm)

机体重量

机体不含其他耗材或选购配备重量为1.5公斤

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail@intermeccorp.com

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

