

全国统一服务热线：
400-1199-021

[首 页](#) [关于公司](#) [条码产品](#) [自主开发](#) [应用方案](#) [下载中心](#) [条码知识](#) [联系我们](#) [服务支持](#) [人才招聘](#)

条码产品	台湾godex条码打印机 > Godex EZPi-1200条码打印机
- 条码扫描器 - 美国intermec - 美国Symbol - 意大利Datalogic - 台湾Gyoung - 美国HHP(honeywell) - 日本Opticon - 美国Microscan - 美国Metrologic - 台湾IMC - 美国PSC - 新大陆nls - 日本东研tohen - 条码打印机 - 美国Intermec - 日本Toshiba-Tec - 美国斑马Zebra - 日本佐藤Sato - 日本Ring - 美国Datamax - 台湾Godex - 台湾TSC - 日本西铁城Citizen - 日本新盛shinsei - 德国CAB - 美国科立得Cognitive - 数据采集终端 - 美国intermec - 美国Symbol - 日本Casio - 美国Metrologic - 台湾Gyoung - 日本keyence - 福建新大陆 - 美国双成 - 韩国蓝鸟bluebird - 韩国M3 - 无线局域网 - 美国intermec - 美国Symbol - 不干胶标签 - 激光打印标签 - 条码碳带 - IMC系列碳带 - 标准腊基碳带 - 混合基碳带 - 树脂基碳带 - 水洗布专用树脂碳带 - 条码打印软件 - 条码检测仪 - 条码打印机配件	  Godex EZPi-1200条码标签打印机 产品特点 蓝色背光LCD显示屏，操作更简便； 可移动式反射纸张侦测器，固定式透射纸张侦测器，可适应大部分标签耗材； PS2键盘接口，方便脱机打印； 300米的大碳带容量，和可选外挂直径10英寸的大纸卷； 标配网卡、USB2.0、并口、串口； 无线局域网接口，CF记忆卡+RTC即时时钟； 可选配自动裁刀，自动剥纸器，外挂支架，标签回卷器； 附带标签编辑软件QLabel，方便标签设计及数据库连接。 主要参数 打印模式 热转式/热感式两用 打印长度 Min. 0.4" (10mm); Max. 68" (1727mm) 内存 4MB Flash (其中2MB供用户使用)， 8MB SDRAM 打印宽度传感器型式 反射式传感器：可移动式； 透射式传感器：中置型固定式 Media纸张规格 纸张类型：连续纸，标签纸，黑线标记纸及打孔标签；标签高度自动侦测或指令设定 纸张宽度：25.4mm~118mm (1"~4.64") 纸张厚度：0.06mm~0.25mm (0.003"~0.01") 纸卷外径：最大127mm (5.0") 纸卷轴芯：25.4mm, 38.1mm, 76.2mm (1", 1.5", 3") Ribbon碳带规格 自动侦测内卷或外卷式 长度：300米 (981尺) 宽度：30mm~110mm (1.18"~4.33") 最大外径：68mm (2.67") 碳带轴心：25.4mm (1") 工作环境 操作：41° F to 104° F (5° C to 40° C) 存放：-4° F to 122° F (-20° C to 50° C) 湿度环境 操作：30-85%相对湿度，无凝结 存放：10-90%相对湿度，无凝结 安规认证 CE (EMC), FCC Class A, CB, CCC 外形尺寸 长度：11.2" (285 mm) 高度 6.8" (171 mm) 宽度：8.9" (226 mm) 重量 重量：3.0公斤 (6.6磅)，不含耗材

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail@intermeccorp.com

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

