

全国统一服务热线:

400-1199-021

首 页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

联系我们

服务支持

人才招聘



条码产品



关闭

台湾godex条码打印机 > Godex EZPi-1300条码打印机

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP(honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohen
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung
 - 日本keyence
 - 福建新大陆
 - 美国双成
 - 韩国蓝鸟bluebird
 - 韩国M3
- 无线局域网
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
 - IMC系列碳带
 - 标准腊基碳带
 - 混合基碳带
 - 树脂基碳带
 - 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件



Godex EZPi-1300条码标签打印机

产品特点

可移动反射纸张侦测器, 固定式透射纸张侦测器, 可适应大部分标签耗材;
PS2键盘接口, 方便脱机打印;
300米的大碳带容量, 和可选外挂直径10英寸的大纸卷;
标配以太网、USB2.0、并口、串口;
无线局域网接口, CF记忆卡+RTC即时时钟;
可选配自动裁刀, 自动剥纸器, 外挂支架, 标签回卷器;
附带标签编辑软件QLabel, 方便标签设计和数据库连接。

主要参数

打印模式

热感式 / 热转式两用

打印长度

Min. 10 mm(0.4"); Max. 762 mm(30")

内存

4MB Flash (其中2MB 供用户使用) / 8MB SDRAM

传感器型式

反射可移动; 透射居中式

Media纸张规格

纸张类型: 连续纸、间距卷标纸、黑线标记纸或打孔纸等, 标签长度可自动侦测或手动命令强制控制
纸张宽度: 25.4 mm (1吋) ~ 118 mm (4.64吋)
纸张厚度: 0.06 mm (0.003吋) ~ 0.25 mm (0.01吋)
纸卷外径: 最大直径127 mm (5吋)
纸滚动条芯: 25.4 mm (1吋) / 38.1 mm (1.5吋) / 76.2 mm (3吋)

碳带规格

材质: 一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型
长度: 300 m (918呎)
宽度: 30 mm至110 mm (1.18吋至4.33吋)
最大外径: 68 mm (2.67吋)
轴芯: 25.4 mm (1吋)

工作环境

操作温度: 41° F to 104° F (5° C to 40° C)
储存温度: -4° F to 122° F (-20° C to 50° C)

湿度

操作湿度: 30-85%相对湿度, 无凝结
储存湿度: 10-90%相对湿度, 无凝结

安规认证

CE, CCC

机体尺寸

长度: 285 mm(11.2")
高度: 171 mm(6.8")
宽度: 226 mm(8.9")

机体重量

3.0公斤(6.6磅), 不含耗材

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail@intermeccorp.com

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

