

全国统一服务热线：  
400-1199-021

首 页 关于公司 条码产品 自主开发 应用方案 下载中心 条码知识 联系我们 服务支持 人才招聘

## 条码产品

- 条码扫描器
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 意大利Datalogic
  - 台湾Gyong
  - 美国HHP (honeywell)
  - 日本Opticon
  - 美国Microscan
  - 美国Metrologic
  - 台湾IMC
  - 美国PSC
  - 新大陆nls
  - 日本东研tohken
- 条码打印机
  - 美国Intermec
  - 日本Toshiba-Tec
  - 美国斑马Zebra
  - 日本佐藤Sato
  - 日本Ring
  - 美国Datamax
  - 台湾Godex
  - 台湾TSC
  - 日本西铁城Citizen
  - 日本新盛shinsei
  - 德国CAB
  - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 日本Casio
  - 美国Metrologic
  - 台湾Gyong
  - 日本keyence
  - 福建新大陆
  - 美国双成
  - 韩国蓝鸟bluebird
  - 韩国M3
- 无线局域网
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
  - IMC系列碳带
  - 标准腊基碳带
  - 混合基碳带
  - 树脂基碳带
  - 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件



关闭

## 台湾Gyong条码采集器 > Gyoung gy7535数据采集器



### gyoung gy7535数据采集器

可靠性高，可在恶劣环境中使用  
gy7535坚固耐用的工业设计以及符合IP54标准的密封使产品具有很好的防尘防潮效果，并能够在极端环境条件下使用，确保产品能够连续正常的工作。无论在室内还是在室外，在大范围温度变化的情况下，gy7535都具有很好的抗震能力能承受从1.2米高度多次跌落到水泥地面的冲击，从而降低了设备的维护成本。  
支持多种移动软件，包括数据库管理软件  
移动设备管理软件，通信安全性软件。

#### 物理特性

尺寸： 190x80x25mm  
重量： 400g（带标准电池）

#### 环境

工作温度-15℃ - +50℃\储存温度-20℃ - +60℃  
相对湿度： 5%-95%（无凝露）  
防水防尘等级： IP54  
跌落承受规格： 可承受1.2m  
高处多次跌落到水泥地面的考验

#### 电源

标准电池： 3.7V 2800mAh/3200mAh锂离子电池  
内部备用电池： 17mAh

#### 操作系统

Windows CE 5.0 操作系统（多语言）

#### 微处理器

SAMNSUNG 400 MHz CPU

#### 存储器

Flash 64/128MB\RAM 64/128MB

#### SD插槽

最大支持1GB FLASH RAM

#### 显示屏

3.5in QVGA (240\*320像素)64K色，透反射式TFT-LCD，LED 背光

#### 键盘

25+1字母数字背光键盘柔软按键，支持手写输入

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#intermeccorp.com

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

