

美国 HHP IT4208 条码扫描器



解码能力:	国际 EAN, UCC 系统 (EAN/UCC-128; UCC-12; EAN/UCC-8/13/14; RSS-14; EAN, UCC 规范)
	传统商品条码以及货品物流系统 (JAN/EAN/UPC、ITF)
	制造业应用系统 (CODE 39; CODE128; 2 of 5 系列; CODE93; QR; MICRO QR)
	仓储和物流 (UPS Maxi Code; RSS 压缩码; EAN/UCC-128)
	图书零售系统 (EAN/UPC ADDON; ISBN; ISSN)
	医药和卫生 (Codabar/NW7; RSS)
	邮政系统 (中国、日本、美国、加拿大、荷兰、比利时、澳大利亚邮政码、CODE128)
	金融和保险 (OCR-A、OCR-B、Micro PDF)
	汽车与制造 (CODE39、CODE128、PDF417、DATAMATRIX、QR)
	政府和军队 (PDF417; AZTEC; AZTEC MEASE; CODE49; DataMatrix)
	支持的接口:
	键盘口、USB、RS-232、IBM 46XX、WAND、OCIA 多合一
	激光安全性:
	符合 IEC 825-1 第 2 类的要求.
	操作温度:
	+32°F 至 122°F (0°C 至 50°C)
	储藏温度:
	-40°F 至 140°F (-40°C 至 60°C)
附件	湿度:
	0%至 95% (无凝结情况)
桌面/柜台支架:	通讯线、外接电源、安装支架、其他附件
	电池盒:
	锂离子电池