

全国统一服务热线:

400-11



首 页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung



美国Intermec数据采集器 > Intermec T2430/35数据采集器



T2430/35系列工业型手持终端 无线条码采

Trakker Antares 2430/35是Intermec Trak有-30° C超低温功能和适用与易燃易爆场合Trakker Antares系列均完全兼容

内存: 1MB DRAM, 4 MB Flash

显示器: 160 x 128pixel LCD (31 x 21 te

操作系统: Intermec多任务实时操作系统 (

电源: 1500mAH 可充电锂电池

主机支持: IBM AS/400, S/390, Digital,

键盘: 37或57键; IBM 5250/3270或VT/ANSI

扫描器: 内置激光条码扫描器; 可选高亮度

无线电通讯: OpenAir 2.4Ghz/1.6MB FHSS;

IEEE 802.11B 2.4Ghz/11.0MB DSSS

工作温度: -20° C-50° C (可选-30° C-50°

防尘防雨: IP54

体积重量: 25.4cm x 10.16cm x 4.57cm; 7

冲击振动: 100Hz@2g' sRMS

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#i

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

