

全国统一服务热线
400-11



首 页 关于公司 自主开发 应用方案 下载中心 条码

条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung

美国Intermec标签打印机 > Intermec pd41条码打印机

→Intermec Easycoder pd41 条码打印机



Intermec在
过多项革新,
智能化的体系
器、打印机、
面向未来的R
构, 坚固耐用
QuikeMount

除了继承了老产品PD4、3400、F4和E4系列诸多优越性能外, PD41系列条
来的4MB DRAM/2MB Flash升级为8MB SDRAM/4MB Flash; 并可通过CF卡可
Direct Protocol和IPL。第三, PD41系列提供203DPI和300DPI两种打印头
器, 使您可以无需另外投资、轻松上网。第五, 难以置信的低价位, 为
Intermec灰作为外观主色调, 厚重大方, 颇具档次。

Intermec EasyCoder PD41系列配备了功能强大的工具软件和应用软件。
变得轻松明快。独特的InterDriver驱动软件除了提供Windows下的打印驱
签。免费提供的LabelShop Start条码标签排版软件, 保障了开机即用的
件提供了与ERP等大型软件系统的集成功能。Intermec Printer Network

Intermec pd41条码列印机产品参数

- 主要特点:
- 智能化的体系结构
 - 全金属的工业结构
 - 丰富的接口配置
 - QuikeMount?打印头更换技术
 - 支持多语言选择
 - 标配的内置以太网打印机服务器
 - 难以置信的低价位
 - 功能强大的工具软件和应用软件
- 主要应用:
- 电子元器件标签
 - 电子设备标签

日本keyence
 福建新大陆
 美国双成
 韩国蓝鸟bluebird
 韩国M3

- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

汽车零部件标签
 包装运输标签
 钢铁产品吊牌
 服装标识吊牌

主要技术指标:

打印:

打印方式: 热敏/热转印

打印精度: 203dpi (8点/毫米); 300dpi (11.8点/毫米)

打印速度: 51-152毫米/秒 可选

最大打印宽度: 104mm (203DPI); 106mm (300DPI)

最大打印长度: 无限制

打印介质:

形态: 卷状或折叠式的模切或连续的标签、吊牌、票卡;

类型: 热敏和热转印纸或薄膜

最大底纸宽度: 114mm

最小底纸宽度: 25.4mm

最大介质长度: 610mm (卷状); 470mm (折叠)

最小介质长度: 13mm

打印介质厚度: 0.08—0.31mm

卷状介质最大外径: 213mm

卷芯直径: 38-76mm

介质处理:

标配介质定位机构: 穿透式和黑标

可移动的介质定位传感器

内置标签自动剥离机构(可选): 工厂安装

内置自动切刀(可选)

色带:

类型: 腊基, 混合基, 树脂

宽度: 51-114mm

长度: 450m (内外炭均可)

显示器:

4个LED状态指示灯

接口:

标配: RS232串口、USB 2.0和并口

或RS232串口、USB 2.0和EasyLAN以太网接口

选配: 内置EasyLAN Ethernet 100/10BaseT

IEEE 1284并口卡

EasyLAN支持网络协议: TCP/IP Suite, LPR/LPD, FTP, BOOTP, DHCP, HTTP, S

软件:

打印机语言: Fingerprint, Direct Protocol和IPL3

Windows驱动软件: Intermec InterDriver

工具软件: Intermec Printset

应用软件: Intermec LabelShop标签排版设计软件

网管软件: Intermec Printer Network Manager (IPNM)

条码库:

一维条码: 39码, 交叉2/5码, 11码, 93码, 128码, UPC/EAN码, HIBC码, 库德

二维条码: QR码, DataMatrix, PDF417, Maxicode, 49码, 16K码, Code 11, Mic

支持条码行业标准:

UPC/EAN Shipping Container; UPC/EAN 128 Serial Shipping Containe

ISBT 128; GM 1724

字库与图形:

标配:: Fingerprint/DP:15种True Type字体

IPL: 3种矢量字体, 21种点阵字体 (含OCR-A和OCR-B)

支持: 用户自定义字库和图形; 支持TrueType字体

选配: 中文字库; 日文字库

内存:

标配: 8.0MB SDRAM; 4.0MB Flash Memory; 一个CF卡插槽

选配: CF卡扩充可到1.0GB

物理特性:

材质与结构: 工业级金属结构

体积: 453cm X 273cm X 270cm

重量: 13.0千克

工作环境: 0-40° C

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

