

全国统一服务热线
400-11

首 页 关于公司 条码产品 自主开发 应用方案 下载中心 条码



条码产品



美国Intermec标签打印机 > Intermec 6822条码打印机

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyong
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyong

关闭 → Intermec 6822 条码打印机



Intermec 6822宽幅移动打印机可以打印高质量的客户收条, 发票, 报
CN3, CK61 或者 700 系列手持设备备选的蓝牙功能实现了无线打印。

主要参数

环境参数

Operating Temperature : DC: -20° to 60° C (-4° to 140° F) AC: -
113° F)

Storage Temperature : -30° to 70° C (-22° to 158° F)

物理特性

Length : 38.1cm (15")
Width : 41.9cm (16.5")
Weight : 5.67kg (12.25 lbs.)
Depth : 13cm (5.13")

电源

Vehicle : Low amperage draw; protection from voltage irregularit
Lead Acid Battery : 12-volt standard cam-corder type. Full charg
tickets. Time to recharge is one hour.
AC Adapter : 115/230 volt

打印规格

Characteristics : Dot ma;trix, Bi-directional, Graphics capable
Print Speed : 2 pages per minute
Max.Print width : (min / max): 7.5 inch/8.5 inch
Type Styles : (char/line) Normal 80, Bold 40, Condensed 136, Bol

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

