

全国统一服务热线
400-11

[首 页](#)
[关于公司](#)
[条码产品](#)
[自主开发](#)
[应用方案](#)
[下载中心](#)
[条码](#)


条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung



intermec无线局域网


[关闭](#)


Intermec MobileLAN access WA21

拓展了企业的通讯带宽, 装备有更强大的处理器, 内存和出色的、基于802. 1x标准的新型安全技术, 同时支持802. 11a 和802. 11b双无线

同时支持802. 11a 和802. 11b双无线频段的AP。

拓展了企业的通讯带宽, 装备有更强大的处理器, 内存和出色的、基于802. 1x标准的新型安全技术。

它采用了全金属的坚强结构, 密封性能达到IP54。

可在-30℃-70℃的范围内正常工作。

并可通过以太网来供电。

同时采用了Intermec的双无线电模块专利技术和WEP128保密机制。

领先的IP Tunneling技术充分保障了企业级的无缝漫游。

详细介绍:

外形 尺寸:	355mm × 95mm>
重 量:	2. 63千克
以太网速率:	10/100Mbps
网络连接:	10/100BaseT,
无线通讯:	802. 11a、 802.
安 全 性:	IEEE 802. 1x、
工作温度 (带加热器):	-30℃-70℃
存储温度:	-30℃-75℃
操作温度:	10-90%GH (无结

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

防尘防水：

国际IP54工业标

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#i

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

