

全国统一服务热线:
400-11


[首 页](#)
[关于公司](#)
[条码产品](#)
[自主开发](#)
[应用方案](#)
[下载中心](#)
[条码](#)


条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung



intermec无线局域网

intermec WA22无线局域网AP



Intermec MobileLAN access WA22

详细参数

长度: 250 毫米 (9.84")
 高度: 38 毫米 (1.49")
 宽度: 159 毫米 (6.27")
 重量: 。625 公斤 (1.38 磅)
 输入电压: Power-over-Ethernet
 电压范围: 36 to 57 VDC
 涌流: 350 mA @ 48 Volts
 Detection Methods: 802.3af standard
 PowerDsine' s capacitance
 Cisco' s data pair (in-line)

无线电区域网络特性

IEEE 802.11a Wireless Radio
 频率: 5.15 - 5.35 GHz frequency band
 发射类型: IEEE 802.11a OFDM
 发射功率输出: 12.4 dBm @ 6-36 Mbps, 9.2 dBm @ 48 Mbps, 7 dBm @ 54 Mbps
 数据速率: 54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps,
 频道: 美国 (FCC)8 频道
 Receiver Sensitivity: -65 dBm @ 54 Mbps, -70 dBm @ 36 Mbps, -82

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签

- 激光打印标签

- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件

- 条码检测仪

- 条码打印机配件

范围: 大约 10m @ 54 Mbps, 大约 30M @ 36 mbps, 无限范围漫游。

兼容性: Designed to comply with IEEE 802.11a wireless LAN standa

Bit Error Rate: Better than 10^{-5}

IEEE 802.11b Wireless Radio

频率: 2.4 GHz, 真实值根据不同国家而不同

无线类型: IEEE 802.11b high Rate (11 Mbps)

Modulation: Direct Sequence Spread Spectrum (CCK, DQPSK, DBPSK)

发射功率输出: 15 dBm

数据速率: 11 Mbps High/5.5 Mbps Medium/2Mbps Standard/1 Mbps L

频道: 美国 (FCC) 11 频道, 欧洲 (ETSI) 13 频道, 其他国家根据地方性的

Bit Error Rate: Better than 10^{-5}

安全

IEEE 802.1x, 802.11 Wired Equivalent

WEP标准加密: 提供WEP64及WEP128加密

网络信息

以太网接口: 10/100 BaseT

以太网传输速率: 10/100Mbps

Filters: Protocol Filters - IP, IPX, NetBEUI, DECNET, AppleTalk, RIP, SAP and LSP, Adjustable bandwidth allocation.

管理

管理接口: SNMP; Secure Web browser-based manager, serial port o

SNMP Agent: SNMP Version 1 supported

SNMP Traps: Cold start, Authentication Failure, MobileLAN manag

SNMP MIBs: RFC 1213 (MIB-11), RFC 1643 (802 Dot3), MobileLAN ac and a MIB for 802.x and proprietary security related events.

使用环境

操作温度: -20°C to $+55^{\circ}\text{C}$ with 802.11b radio

保存温度: -30°C to $+75^{\circ}\text{C}$

湿度: (非浓缩) 10 到 90% 比较湿度

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有 (C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

