

全国统一服务热线：
400-1199-021

[首 页](#)[关于公司](#)[自主开发](#)[应用方案](#)[下载中心](#)[条码知识](#)[联系我们](#)[服务支持](#)[人才招聘](#)**条码产品**

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP(honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohen
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung
 - 日本keyence
 - 福建新大陆
 - 美国双成
 - 韩国蓝鸟bluebird
 - 韩国M3
- 无线局域网
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
 - IMC系列碳带
 - 标准腊基碳带
 - 混合基碳带
 - 树脂基碳带
 - 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

点击咨询
免费通话

关闭

[条码扫描器>福建新大陆条形码扫描器> NLS-EM1300条码扫描器](#)

NLS-EM1300条码扫描器



产品简介

该一维条码识读引擎专为客户提供的OEM产品应用，该款高性能CCD识读引擎可方便嵌入各种设备作为条码的识读组件应用，如展示亭，检票机，PDA等。

产品特性

高集成度

该识读引擎设计精巧，集成程度高。将图像采集器与解码板集成于一体，方便安装，尺寸小巧，应用灵活。

技术性能

该识读引擎，采用自主的核心技术uIMG。完全由本公司独立设计制造。uIMG包含光学系统、光电耦合系统、图形数字化、编解码、图形处理、嵌入式系统等一系列综合性技术。可识读常见国际标准一维条码，识读性能达到国际先进水平。可通过本公司所提供的配套应用，识读用户自定义的各种条码。

技术参数

图像采集性能参数

识读头 CMOS, gray scale

分辨率 EM2027: 640 * 480, EM2027M: 752 * 480

接口 RS232

条码扫描性能参数

可读条码 2D PDF417, QR Code(Model 1/2), DataMatrix(ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), Aztec, Maxicode, LP Code, Chinese-Sensible Code

1D Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, China post25, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93, etc.

条码精度 $\geq 3\text{mil}$

识读景深 45 mm ~ 450 mm

打印对比度 $\geq 30\%$

条码灵敏度** 旋转 $360^\circ @ 0^\circ \text{ Pitch and } 0^\circ \text{ Skew}$

偏转 $\pm 45^\circ @ 0^\circ \text{ Roll and } 0^\circ \text{ Pitch}$

倾斜 $\pm 45^\circ @ 0^\circ \text{ Roll and } 0^\circ \text{ Skew}$

照明性能参数

光源 LED (630 nm ± 10 nm)

光强度 330 LUX (130 mm)

机械/电气化性能参数

消耗功率 2W

电压 DC 5V

电流 最大电流 400 mA

工作电流 300 mA

待机电流 1 mA

外观尺寸 EM2027 36.0 * 22.0 * 17.1 mm

EM2027M 39.4 * 25.0 * 16.0 mm

解码板 67.5 * 42.0 * 7.5 mm

重量 28 g

环境性能参数

工作温度 $-5^\circ\text{C} - +45^\circ\text{C}$

储存温度 $-40^\circ\text{C} - +60^\circ\text{C}$

湿度 5% - 95% (non-condensing)

环境光照度 0 ~ 100,000 LUX

国际认证

FCC Part15 Class B, CE EMC Class B

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail@intermecorp.com

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

