

全国统一服务热线:

400-1199-021

[首 页](#) [关于公司](#) [条码产品](#) [自主开发](#) [应用方案](#) [下载中心](#) [条码知识](#) [联系我们](#) [服务支持](#) [人才招聘](#)

条码产品	条码扫描器>福建新大陆条形码扫描器> NLS-FM100条形码扫描器
 点击咨询 免费通话 - 条码扫描器 - 美国intermec - 美国Symbol - 意大利Datalogic - 台湾Gyoung - 美国HHP(honeywell) - 日本Opticon - 美国Microscan - 美国Metrologic - 台湾IMC - 美国PSC - 新大陆nls - 日本东研tohen - 条码打印机 - 美国Intermec - 日本Toshiba-Tec - 美国斑马Zebra - 日本佐藤Sato - 日本Ring - 美国Datamax - 台湾Godex - 台湾TSC - 日本西铁城Citizen - 日本新盛shinsei - 德国CAB - 美国科立得Cognitive - 数据采集终端 - 美国intermec - 美国Symbol - 日本Casio - 美国Metrologic - 台湾Gyoung - 日本keyence - 福建新大陆 - 美国双成 - 韩国蓝鸟bluebird - 韩国M3 - 无线局域网 - 美国intermec - 美国Symbol - 不干胶标签 - 激光打印标签 - 条码碳带 - IMC系列碳带 - 标准腊基碳带 - 混合基碳带 - 树脂基碳带 - 水洗布专用树脂碳带 - 条码打印软件 - 条码检测仪 - 条码打印机配件	 点击咨询 免费通话  关闭 NLS-FM100条码扫描器 产品简介 这款高性能嵌入式CCD一维条码阅读器专为客户提供的OEM产品应用，它可方便嵌入各种设备作为条码的识读组件应用，如展示亭，检票机、自动售卖机等。 产品特性 高集成度 该识读器的设计精巧，集成程度高，方便安装，应用灵活。且FM100具有IP54工业等级的防尘防水功能。 技术性能 该扫描器，采用自主的核心技术uIMG。完全由本公司独立设计制造。uIMG包含光学系统、光电耦合系统、图形数字化、编解码、图形处理、嵌入式系统等一系列综合性技术。可识读常见国际标准一维条码，识读性能达到国际先进水平。可通过本公司所提供的应用配套，识读用户自定义的各种条码。 技术参数 识读性能 接口 RS232, USB 1.1 识读模式 CCD 分辨率 2500 识读码制 Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar等 识读精度 $\geq 5\text{mil}$ (在PCS为0.9, 扫描条码为Code 39测得) 提供光源 LED (622 nm - 628 nm) 光源强度 265 LUX (130 mm) 识读景深 40mm-430mm 打印对比度 $\geq 30\%$ 条码灵敏度** 倾斜 $\pm 65^\circ @ 0^\circ \text{ Roll and } 0^\circ \text{ Skew}$ 旋转 $\pm 30^\circ @ 0^\circ \text{ Pitch and } 0^\circ \text{ Skew}$ 偏转 $\pm 60^\circ @ 0^\circ \text{ Roll and } 0^\circ \text{ Pitch}$ 环境光照度 0 ~ 100,000 LUX 机械/电气化特性 最大功耗 1.25W 工作电压 DC 5 V 电流 最大电流 250 mA 工作电流 170mA 休眠电流 65mA 外观尺寸 60.0 *50.0 * 26.0 mm 重量 70 g 工作环境 工作温度 $-5^\circ\text{C} - +45^\circ\text{C}$ 储存温度 $-40^\circ\text{C} - +60^\circ\text{C}$ 工作湿度 5% - 95% (无凝结) 国际认证 FCC Part15 Class B, CE EMC Class B

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail@intermecorp.com

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

