点击咨询
免费通话
关 闭
全国统一服务热线：
400-11

条码产品

- 条码扫描器
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 意大利Datalogic
  - 台湾Gyoung
  - 美国HHP(honeywell)
  - 日本Opticon
  - 美国Microscan
  - 美国Metrologic
  - 台湾IMC
  - 美国PSC
  - 新大陆nls
  - 日本东研tohken
- 条码打印机
  - 美国Intermec
  - 日本Toshiba-Tec
  - 美国斑马Zebra
  - 日本佐藤Sato
  - 日本Ring
  - 美国Datamax
  - 台湾Godex
  - 台湾TSC
  - 日本西铁城Citizen
  - 日本新盛shinsei
  - 德国CAB
  - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 日本Casio
  - 美国Metrologic
  - 台湾Gyoung

福建新大陆数据采集器 > 新大陆NLS-FM200盘点机

新大陆NLS-FM200二维码信息终端

产品介绍

NLS-FM200二维码信息终端主要针对手机屏幕上的二维码识读，提供

产品性能

应用适应性

该二维码信息终端，在光源设计方面充分考虑到针对各种高亮度、低分辨
读，在抗反光能力、高密度条码的适应能力方面达到国际领先水平。可涵

技术性能

该识读引擎，采用自主的核心技术。完全由本公司独立设计制造。包含光
嵌入式系统等一系列综合性技术。可识读全部国际标准一维条码和主流二
龙贝码等），识读性能达到国际先进水平。可通过本公司所提供的应用配

详细参数

识读参数		
识读模式		CMOS摄像
分辨率		640 * 480
接口		RS232 / HID-KBW / UDP / USB COM Port Emulatio
识读码制	二维条码	PDF417, QR Code(Model 1/2), DataMatrix(ECC200 100,140), ?Aztec, Maxicode，龙贝码等
	一维条码	Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93等
识读精度		≥ 3mil
提供光源		LED(622 nm - 628 nm)
光源强度		290 LUX (130 mm)
识读景深		0 mm ~ 450 mm
打印对比度		≥ 25%
条码旋转灵敏度		360°
条码倾斜灵敏度		45°

日本keyence
福建新大陆
美国双成
韩国蓝鸟bluebird
韩国M3

- 无线局域网

美国intermec
美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带
标准腊基碳带
混合基碳带
树脂基碳带
水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

条码偏转灵敏度		45°
环境光照度		0 ~ 100,000 LUX
电气特性		
最大功耗		2 W
工作电压		DC 5 V
电流	最大电流	400 mA
	工作电流	300 mA
	待机电流	1 mA
重量		250 克
工作环境		
工作温度		-5℃?-? +45℃
储存温度		-40℃?- +60℃
工作湿度		5% - 95% (无凝结?)
配置软件		Quick Set, Programming Guide, uTools Lite
国际认证		FCC Part15 Class B, CE EMC Class B

版权所有(C) 2002－2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#i
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062